

WIDEODOMOFONY

VIDEODOORPHONES



APPOS

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny z WIFI, 2-żyłowy

Single family videodoorphone set with WIFI, 2-wire



Główne cechy / Main features



Ekran dotykowy
Touchscreen



Czytnik zbliżeniowy
Proximity tags reader



Sterowanie bramą
Gate opening



Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor
Possibility of extension by an additional monitor



Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny
Possibility of extension by an additional outdoor unit



Funkcja pamięci
Memory function



Czytnik kart SD
SD card reader



Oświetlenie nocne: IR
Night vision: IR



Funkcja interkomu
Intercom function



Obsługa przez aplikację w smartfonie
Compatible with smartphone APP

Symbol Product no.	EAN	Wyświetlacz Display	Kolor Color	Kąty (pion/poziom) Angles (V/H)	Dzwonki Ringtones	Monitor (szer./wys./gł. [mm]) Monitor (W/H/D [mm])	Panel zew. (szer./wys./gł. [mm]) Outdoor unit (W/H/D [mm])
OR-VID-WI-1068/B	5908254800603	7" LCD	czarny black	60° / 115°	25	230 / 120 / 25	47 / 133 / 26

Model Product no	OR-VID-WI-1068/B	OR-VID-SU-1058/W	OR-VID-MT-1050	OR-VID-SH-1074
EAN	5908254800603	5900378651031	5902560327052	5908254807718
Rodzaj transmisji Type of transmission	przewodowy (wired) / WiFi-APP	przewodowy (wired)	przewodowy (wired)	przewodowy (wired)
Rodzaj zasilania Type of power supply	zasilacz sieciowy (AC adapter)	zasilacz sieciowy (AC adapter)	zasilacz sieciowy (AC adapter)	zasilacz sieciowy (AC adapter)
System łączenia Connection system	2-żyłowy (2-wire)	4-żyłowy (4-wire)	4-żyłowy (4-wire)	2-żyłowy (2-wire)
Ilość przewodów Number of wires	2+2	4+2	4+2	2+2
Zasilacz elektrozaczepek Power supply of the electric strike	zasilacz z monitora (powered from monitor)	zasilacz z monitora (powered from monitor)	zasilacz z monitora (powered from monitor)	zasilacz z monitora (powered from monitor)
Sterowanie bramą automatyczną Control of the automatic gate		✓	✓	✓
Możliwość rozbudowy o dodatkowy panel zewnętrzny Possibility of extension by an additional external panel		✗	✗	✗
Możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor Possibility of extension by an additional monitor	✓	✗	✓	✓
Możliwość rozbudowy o dodatkowy wideo unifon Possibility of extension by an additional video uniphone	✗	✗	✗	✗
Możliwość rozbudowy o kamerę CCTV Possibility of extension by an additional cctv camera	✗	✓	✗	✗
Zasięg w terasie otwartej Range in the open area	-	-	-	-
MONITOR / MONITOR				
Obsługa Operation	głosnomówiący (hands-free)	głosnomówiący (hands-free)	głosnomówiący (hands-free)	głosnomówiący (hands-free)
Wyświetlacz (Display)	7" LCD	4,3" LCD	4,3" LCD	4,3" LCD
Rozdzielczość monitora (Resolution of the monitor's screen)	1024 / 600	480 / 272	480 / 272	480 x 272
Kolor monitora Colour of the monitor	czarny (black)	biały (white)	czarny (black)	czarny (black)
Pamięć (Memory)	✓	✗	✗	✗
Czytnik kart SD (SD card reader)	✓	✗	✗	✗
Funkcja Interkomu (Intercom function)	✓	✗	✓	✓
Ilość dźwięków dzwonka (Number of ringtones)	25	10	16	10
Ekran dotykowy (Touch screen)	✓	✗	✗	✗
Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) (Dimensions (W / H / D [mm]))	230 / 120 / 25	166 / 95 / 21	142 / 145 / 19	120 / 130 / 24,5
Inne cechy monitora Other features of the monitor	Wi-Fi - Android/iOS APP	-	-	-
PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ / EXTERNAL PANEL WITH A CAMERA				
Typ kamery Type of camera	tradycyjny obiektyw (standard lens)	tradycyjny obiektyw (standard lens)	tradycyjny obiektyw (standard lens)	tradycyjny obiektyw (standard lens)
Kąt widzenia pion/poziom (Vertical/horizontal view angle)	60° / 115°	33° / 48°	36° / 49°	33° / 47°
Rozdzielczość kamery (Resolution of the camera)	720P	420TVL	700 TVL	733 x 493
Montaż Installation	natynkowy (surface mounted)	natynkowy (surface mounted)	natynkowy (surface mounted)	natynkowy (surface mounted)
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych Card and proximity tags reader	✓	✗	✗	✓
Szyfrator (Keypad)	✗	✗	✗	✗
Oświetlenie nocne (Night lighting)	podczerwień (IR)	podczerwień (IR)	białe diody LED (white LED diodes)	podczerwień (IR)
Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) (Dimensions (W / H / D [mm]))	47 / 133 / 26	95 / 133 / 50	58 / 145 / 30	93 / 150 / 45
Inne cechy kamery Other features of the camera	-	wbudowany czujnik zmierzchowy sterujący podświetlaczem nazwiska (Integrated twilight sensor for nameplate backlight)	-	-