

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych
Code lock with card and proximity tags reader



Główne cechy / Main features

Czytnik zbliżeniowy
Proximity tags reader



Częstotliwość: 125 kHz
Frequency: 125 kHz



Wodoodporny
Waterproof



Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 46 / 160 / 19
Dimensions (W/H/D [mm]): 46 / 160 / 19



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection rating	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay outputs	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current
OR-ZS-803	5901752481008	12V DC	IP55	1000	1	2A

Bezprzewodowy zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych
Wireless code lock with card and proximity tags reader



Główne cechy / Main features

Czytnik zbliżeniowy
Proximity tags reader



Częstotliwość: 125 kHz
Frequency: 125 kHz



Wbudowany szyfrator
Inbuilt code lock



Bezprzewodowy
Wireless



Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):
Nadajnik: 54 / 135 / 19, Kontroler: 54 / 65 / 19,
Przycisk wyjścia: 40 / 83 / 16
Dimensions (W/H/D [mm]):
Transmitter: 54 / 135 / 19, Controller: 54 / 65 / 19,
Exit button: 40 / 83 / 16



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Zasięg Range	Stopień ochrony Protection rating	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay outputs	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current
OR-ZS-807	5902560320053	12V DC	15m	IP20	500	1	3A