

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych

Card and proximity tags reader

Główne cechy / Main features



Czytnik zbliżeniowy
Proximity tags reader



Częstotliwość: 125 kHz
Frequency: 125 kHz



Wodoodporny
Waterproof



Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 70 / 120 / 38
Dimensions (W/H/D [mm]): 70 / 120 / 38



Symbol	EAN	Zasilanie	Stopień ochrony	Maks. ilość użytkowników	Ilość wyjść przełącznikowych	Obciążalność wyjść przełącznikowych
Product no.		Power supply	Protection rating	Max. number of users	Number of relay outputs	Relay output current
OR-ZS-821	5908254803383	12V DC	IP66	2000	1	2A

Zamki szyfrowe z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych

Code locks with card and proximity tags reader

Główne cechy / Main features



Czytnik zbliżeniowy
Proximity tags reader



Częstotliwość: 125 kHz
Frequency: 125 kHz



Wbudowany szyfikator
Inbuilt code lock



Wodoodporny
Waterproof



OR-ZS-817

OR-ZS-818

Symbol	EAN	Zasilanie	Stopień ochrony	Maks. ilość użytkowników	Ilość wyjść przełącznikowych	Obciążalność wyjść przełącznikowych	Wymiary (szer./wys./gł. [mm])
Product no.		Power supply	Protection rating	Max. number of users	Number of relay outputs	Relay output current	Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-817	5900378658337	12-24 VDC	IP66	999	2	2A / 2A	75 / 114,5 / 22
OR-ZS-818	5900378658344	12-24 VDC	IP66	999	2	2A / 2A	55,5 / 134 / 21