

Zamek szyfrowy z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych
Code lock with card and proximity tags reader

Główne cechy / Main features



Czytnik zbliżeniowy
Proximity tags reader



Częstotliwość: 125 kHz
Frequency: 125 kHz



Wbudowany szyfrator
Inbuilt code lock



Funkcja gościa (maks. 10 użytkowników)
Guest function (max. 10 users)



Wymiary (szer./wys./gł. [mm]): 50 / 120 / 20
Dimensions (W/H/D [mm]): 50 / 120 / 20



Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection rating	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay outputs	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current
OR-ZS-820	5908254803376	12V DC	IP20	1000	1	3A

Zamki szyfrowe z czytnikiem kart i breloków zbliżeniowych
Code locks with card and proximity tags reader

Czytnik zbliżeniowy
Proximity tags reader



Częstotliwość: 125 kHz
Frequency: 125 kHz



Wbudowany szyfrator
Inbuilt code lock



Wodoodporny
Waterproof



OR-ZS-802DN

Daszek ochronny do zamka szyfrowego OR-ZS-802
Protective rain cover for OR-ZS-802

Symbol Product no.	EAN	Zasilanie Power supply	Stopień ochrony Protection rating	Maks. ilość użytkowników Max. number of users	Ilość wyjść przekaźnikowych Number of relay outputs	Obciążalność wyjść przekaźnikowych Relay output current	Wymiary (szer./wys./gł. [mm]) Dimensions (W/H/D [mm])
OR-ZS-802	5901752480414	12V DC	IP44	1000	1	3A	82 / 128 / 28
OR-ZS-815	5900378659457	12V DC	IP44	1000	1	3A	58 / 135 / 26
OR-ZS-804	5901752480407	12V DC	IP68	1200	2	3A /3A	58 / 135 / 26