

### Kábelkötegelők / Cable ties

- Anyaga: nylon 6/6
- Üzemi hőmérséklet: -40...+85°C
- Lángállóság: UL 94V-2
- Színek: natur vagy fekete
- A fekete UV stabil
- Kiszerelés: 100db
- Material: nylon 6/6
- Working temperature: -40...+85°C
- Flammability: UL 94V-2
- Colour: natural or black
- The black cable ties is UV resistant
- Packing: 100pcs

Típusok / types N (natúr / natural) B (fekete / black)	L (mm)	W (mm)	d max. (mm)	Szakító szilárdság / tensile strength (kg)
OS102/2,5 (N/B)	102	2,5	23	8
OS118/2,5 (N/B)	118	2,5	30	8
OS120/4,8 (N/B)	120	4,8	25	22
OS140/2,5 (N/B)	140	2,5	34	8
OS140/3,6 (N/B)	140	3,6	34	8
OS150/2,5 (N/B)	150	3,3	38	18
OS160/2,5 (N/B)	160	4,8	40	22
OS160/4,8 (N/B)	162	2,5	40	8
OS162/2,5 (N/B)	182	3,6	47	18
OS182/3,6 (N/B)	200	4,8	54	22
OS200/4,8 (N/B)	202	7,6	54	54
OS202/7,6 (N/B)	203	2,5	50	8
OS203/2,5 (N/B)	204	3,6	54	18
OS204/3,6 (N/B)	247	3,6	70	18
OS247/3,6 (N/B)	252	4,8	72	22
OS252/4,8 (N/B)	292	7,6	82	54
OS252/4,8 (N/B)	302	3,6	82	18
OS292/7,6 (N/B)	302	4,8	84	22
OS302/3,6 (N/B)	368	4,8	106	22
OS302/4,8 (N/B)	368	7,6	106	54
OS368/4,8 (N/B)	372	3,6	106	18
OS368/7,6 (N/B)	428	4,8	115	22
OS372/3,6 (N/B)	450	7,6	128	54
OS428/4,8 (N/B)	525	9,0	150	79
OS450/7,6 (N/B)	540	7,6	157	54
OS450/7,6 (N/B)	702	9,0	185	79
OS525/9,0 (N/B)	914	9,0	278	79
OS540/7,6 (N/B)	1219	9,0	372	79
OS702/9,0 (N/B)				
OS914/9,0 (N/B)				
OS1219/9,0 (N/B)				

