



Áramfejlesztők, barkácsszerszámok, segédanyagok / Generators, DIY tools, additional equipments

VILÁGÍTÁS-
TECHNIKA

ENERGIA
ELSZTŐK

AUTOMATI-
ZÁLÁS

ELEKTROMOS
SZEKRENYEK

SZERELÉS-
TECHNIKA

KÁBELEK,
VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-
CSALÁDOK

VILLÁM-
VÉDELEM

SZELLŐZÉS
TECHNIKA

TOVÁBBI
TERMÉKEINK

OMU System Szigetelt csavarhúzó / Insulated screwdrivers



AC 1000V IEC 60900:2004

- A csavarhúzószár anyaga: króm-molibdén acél, feketített és mágnesezett hegygel
- A csavarhúzószár szigetelése: (Polipropilén) piros színben
- Markolat anyaga: PP (Polipropilén) sárga színben és TPR (Termoplasztikus gumi) piros színben

- Típusok:
- PH (Csillag) és SL (Lapos) hegyű csavarhúzó
- Szabvány: VDE GS
- Szigetelési feszültség: 1000V
- Ezen csavarhúzó különlegessége a „slim” szár. Ez azt jelenti, hogy a szár szigetelése ugyanúgy 1000V-os szigetelési feszültséggel rendelkezik, mint a normál szigetelésű csavarhúzó, de itt a szigetelés egybeolvad a szár síkjával, hogy megkönnyítse a szűk helyen

- Material of the blade: Chrome-Molybdenum Steel, Black & Magnetic tip
- Blade Coating: PP (Polypropylene) in red color
- Handle Material: PP (Polypropylene) in yellow color, TPR (Thermoplastic Rubber) in red color

- Types:
- PH (Phillips) and SL (Flat) headed screwdrivers
- Certificate: VDE GS
- Insulation voltage: 1000V
- The speciality of these screwdrivers is the „slim” blade. It means that the insulation voltage of the blade is just the same as in case of the normal insulated screwdrivers but in this series the insulation blends together with the blade in order to make it easy the reaching of the

Méretek / Sizes:

SL2,5	2,5x0,4x80mm (nem süllyesztett) / (not recessed)
SL3	3,0x0,5x100mm (nem süllyesztett) / (not recessed)
SL4	4,0x0,8x100mm (süllyesztett) / (recessed)
SL5,5	5,5x1,0x125mm (süllyesztett) / (recessed)
PH0	0x75mm (süllyesztett) / (recessed)
PH1	1x100mm (süllyesztett) / (recessed)
PH2	2x100mm (süllyesztett) / (recessed)



OMU System CSK Szigetelt csavarhúzó készlet, papír dobozban / Insulated screwdriver set in paper box

Méretek / Sizes:

SL3	3,0x0,5x100mm (nem süllyesztett) / (not recessed)
SL4	4,0x0,8x100mm (süllyesztett) / (recessed)
SL5,5	5,5x1,0x125mm (süllyesztett) / (recessed)
SL6,5	6,5x1,2x150mm (süllyesztett) / (recessed)
PH1	1x100mm (süllyesztett) / (recessed)
PH2	2x100mm (süllyesztett) / (recessed)

