


PK 110X70 D



- ▶ Se folosește pentru dispunerea circuitelor de curent și de telecomunicații, linii securizate și pentru alte distribuții.
- ▶ Circuitele separate se pot ecrana prin inserarea canalului de ecranare, care se fixează cu cleme PSK 1.
- ▶ Pentru aparate tradiționale cu înălțime de 80 mm, care se instalează în doza fixată în canelurile de la bază.
- ▶ La utilizarea KOPOBOX MINI P se pot instala aparate modulare (pg. 1-81).


poziția	culoarea	L		descrierea	EAN	
		m	m			
PK 110X70 D_HD	albă	2	6	carton	8595057632882	-



Accesorii			
	poziția	ambalare	EAN
terminal			
	8451_HB	2; 10	8595057646780
imbinare			
	8452_HB	2	8595057646797
unghi plan fix			
	8453_HB	2	8595057646803
derivatie T			
	8454_HB	2	8595057646810
unghi interior fix			
	8455_HB	2	8595057646827
unghi exterior fix			
	8456_HB	2	8595057646834
capac cu treceri			
	8457_HB	2	8595057650640
perete despartitor			
	PEKE 60_-C	20 m	8595057627079
	PKS 70/60_XX	20 m	8595057664364
	PEP 60_HD	32 m	8595057668768
	PEP 60/K_S	24 m	8595057668775
mai multe detalii la pag. 2-59 - 2-60			
canalul ecranat			
	SK 40X20_S	12 m	8595057614840
	SK 40X33_S	12 m	8595057630291
mai multe detalii la pag. 2-61			
doză pentru aparate			
	KP PK_HB	10	8595057629011
mai multe detalii la pag. 2-66			
garnitura de aparate			
	8450-11_HB	2	8595057646759
	8450-12_HB	2	8595057646766
	8450-13_HB	2	8595057646773
mai multe detalii la pag. 2-67			

QS 45X45 C

- modul cu prize QUADRO cu contacte de protecție (SCHUKO) și orificii protejate



MAT



PC-ABS IP 20

- ▶ Pentru conductorii 1,5-2,5 mm² Cu. Fixarea conductorului se face cu ajutorul șuruburilor. Tensiunea nominală 250 V AC, curent nominal 16 A.
- ▶ Cuplu de strângere recomandat - 0,6 Nm.
- ▶ Instalarea se face prin simpla introducere.
- ▶ Aceste prize se pot conecta în șir continuu, numărul maxim de prize este dat de tipul de canal de cablu PVC sau dozele din seria KOPOBOX.
- ▶ Utilizarea prizelor din sistemul PIN (cu fișă) și SCHUKO (cu contact cu arc) se supun normelor individuale naționale în vigoare.
- ▶ De asemenea, dozele de pardosea KOPOBOX și dozele universale KOPOBOX MINI.

poziția		pentru canale		EAN
			buc	
QS 45X45 C_HB	albă	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	1; 20	8595568919502
QS 45X45 C_BB	roșie		1; 20	8595568919519

QD 45X22.5

- prize modulare de date QUADRO

- ▶ Instalare prin simplu clic.

MAT



PC-ABS IP 20

	poziția	descrierea	pentru canale			EAN
				albă	buc	
	QD 45X22.5-COVER_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 17 mm	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	albă	1; 20	8595568927231
	QD 45X22.5-HOLDER_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 17 mm		albă	1; 20; 200	8595568932051
	QD 45X22.5-RJ-12_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm		albă	1; 20	8595568927262
	QD 45X22.5-RJ-45_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm Cat5E		albă	1; 20; 200	8595568927279
	QD 45X22.5-RJ45/6_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 30 mm Cat6		albă	1; 20; 200	8595568931542
	QD 45X22.5-HDMI_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm Nu este compatibil cu dozele KOPOBOX.		albă	1; 20	8595568927248
	QD 45X22.5-USB_HB	Dimensiuni: 45 x 22,5 x 36 mm Nu este compatibil cu dozele KOPOBOX.		albă	1; 20	8595568927255