

## Mágneskapcsolók / AC contactors

VILÁGÍTÁS-  
TECHNIKA

ENERGIA  
ELOSZTÓK

AUTOMATI-  
ZÁLÁS

ELEKTROMOS  
SZEKRÉNYEK

SZERELÉS-  
TECHNIKA

KÁBELEK,  
VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-  
CSALÁDOK

VILLÁM-  
VÉDELEM

SZELLŐZÉS  
TECHNIKA



TOVÁBBI  
TERMÉKEINK

### PMC Mágneskapcsolók / AC contactors 18-40A





Külső méretek /  
External dimensions (mm)

PMC-18  
PMC-22




PMC-32  
PMC-40




Beépítési méretek / Install size (mm)

PMC-18  
PMC-22



PMC-32  
PMC-40



- Működtető feszültség:  
választható 24V, 230V, 400V AC 50/60Hz
- PMC-18, 22  
- 1 záróérintkező + 2 nyitóérintkező  
(1NC + 1NO)
- PMC-32, 40  
- 2 záróérintkező + 2 nyitóérintkező  
(2NC + 2NO)



- Operating voltage:  
choosable 24V, 230V, 400V AC 50/60Hz
- PMC-18, 22  
1 opening + 1 closing contact  
(1NO + 1NC)
- PMC-32, 40  
2 opening + 2 closing contact  
(2NO + 2NC)

AC3 terhelés / load	PMC-18	PMC-22	PMC-32M	PMC-40
200-240V AC	4,5kW 18A	5,5kW 22A	7,5kW 22A	11kW 40A
380-440V AC	7,5kW 18A	11kW 22A	15kW 22A	18,5kW 40A

### PMT-22 Hőkioldók / Mini thermal relays 2,5-22A



Külső méretek /  
External dimensions (mm)



Típusok / Types:

PMT-22 2,5 - 4A	PMT-22 5 - 8A	PMT-22 7 - 10A	PMT-22 12 - 18A
PMT-22 4 - 6A	PMT-22 6 - 9A	PMT-22 9 - 13A	PMT-22 16 - 22A

### HA-22 Adapter PMT-22 hőkioldóhoz / Adapter with mini thermal relays 2,5-22A



- A hőkioldó DIN sínre való szerelését teszi lehetővé

- Adapter for DIN-rail mounting of thermal relays