

FISA TEHNICA

QUARK CORP ILUMINAT LED IP65 2X9W

QUARK CORP ILUMINAT LED IP65 2X18W



Caracteristici tehnice:

Putere tub led: 9w/18w

Tip tub: T8

Flux luminos: 1500lm/3000lm

Tensiune alimentare: 220V-240V/50-60Hz

Factor de putere: >0,9

Grad de protectie: IP65

Temperatura de culoare: 6500k

Material carcasa: ABS

Material dispersor: policarbonat

Dimensiuni mm (Lxlxh): 2x9w: 655x110x60

2x18w: 1265x110x60

Descriere :

- Armatura realizata din ABS;
- Dispersor din plastic transparent, rezistent la impact cu structura prismatica in interior pentru asigurarea unei bune distributii a lumii;
- Inchizatoare din plastic pentru dispersor, ce raman fixate pe corp la deschiderea corpului de iluminat;
- Garnitura de etansare din spuma poliuretana;
- Sina aparataj din tabla de otel vopsita;
- Dulii din policarbonat;
- Gama de diametre permise pentru cablul de alimentare: $\Phi 8 \div \Phi 12$ mm;
- Culoare: gri.

Domeniu de utilizare:

Iluminatul general de interior in medii umede cu praf necombustibil, piscine, bai, hale industriale, benzinarii, statii de autobuz, garaje, etc. Iluminatul exterior numai sub copertina, cupola, acoperis care sa protejeze corpurile de iluminat de razele solare: statii de cale ferata, autobuze, statii de asteptare, depozite acoperite, tuneluri subterane si de metrou, coridoare, scari.

Corpul de iluminat este realizat și validat în conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1.