

Sisteme de tuburi halogen free



Tuburi flexibile HALOGEN FREE
DOMO HALOGEN FREE Tub Rigid Tip Mediu 750N


COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	inD Ø mm				
RB16HF750	16	16	12,8	GRI	M	3	102
RB20HF750	20	20	16,6	GRI	M	3	102
RB25HF750	25	25	21,3	GRI	M	3	75
RB32HF750	32	32	28	GRI	M	3	51
RB40HF750	40	40	35,6	GRI	M	3	51
RB50HF750	50	50	45,2	GRI	M	3	51


DESCRIERE GENERALĂ



- Rigid
- Confectionat din polipropilenă (PP)
- Se folosește în instalațiile electrice aparente, încastrate în tencuială și în beton

PROPRIETĂȚI

Rezistență la comprimare (forța de presiune) la 22 ±2 °C
 Rezistență la impact (masa / înălțimea căderii) la -5 °C
 Temperatura limită inferioară
 Temperatura limită superioară
 Rezistență dielectrică
 Rezistență de izolare

CLASIFICARE

> 750 N / 5cm 3
 m:2kg / h:100mm 4
 - 15° C 3
 + 90° C 2
 2 kv / 15 min
 > 100 MΩ

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-21/2004

Accesorii de legătură tuburi rigide și flexibile HALOGEN FREE
Cuple HALOGEN FREE


COD	TIP	CONLUCREAZĂ CU TUBURI	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Pungă)
RM16HF	16	OD Ø 16 mm	GRI	BUC	100
RM20HF	20	OD Ø 20 mm	GRI	BUC	100
RM25HF	25	OD Ø 25 mm	GRI	BUC	100
RM32HF	32	OD Ø 32 mm	GRI	BUC	100
RM40HF	40	OD Ø 40 mm	GRI	BUC	50
RM50HF	50	OD Ø 50 mm	GRI	BUC	50



DESCRIERE GENERALĂ

- Grad de etanșeitate IP 54

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-23/2004

Cot 90° HALOGEN FREE


COD	TIP	CONLUCREAZĂ CU TUBURI	CULOARE	U.M.	AMBALARE (Pungă)
RD16HF	16	OD Ø 16 mm	GRI	BUC	200
RD20HF	20	OD Ø 20 mm	GRI	BUC	100
RD25HF	25	OD Ø 25 mm	GRI	BUC	50
RD32HF	32	OD Ø 32 mm	GRI	BUC	50
RD40HF	40	OD Ø 40 mm	GRI	BUC	50
RD50HF	50	OD Ø 50 mm	GRI	BUC	50


DESCRIERE GENERALĂ

- Grad de etanșeitate IP 54

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-23/2004
