

Componente pentru automatizări



Zelio

Concepută pentru toate aplicațiile de automatizare care necesită logică de cablare și pentru completare PLC-uri cu funcții simple (contorizare, monitorizare și măsură...), oferta de relee Zelio asigură rezultate optime datorită produselor sale dedicate.



Phaseo

Concepute și adaptate pentru a corespunde cât mai strâns posibil cu cerințele dumneavoastră, având o gamă largă de surse în comutație și integrând un număr mare de funcții noi, sursele Phaseo devin noua referință în surse de alimentare.



Relee de monitorizare a rețelelor trifazate cu montare pe șină DIN

Pierdere fază și succesiune	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Asimetrie	–	–	Da	–	–	Da	–
Tensiune scăzută	–	–	–	Da	Da	–	–
> U > mod fereastră	–	–	–	–	–	Da	Da
Domeniul de măsură	183...528 Vc.a.	183...484 Vc.a.	183...528 Vc.a.	183...528 Vc.a.	160...288 Vc.a.	183...528 Vc.a.	304...576 Vc.a.
Contacte de ieșire/Curent	1 I/D / 5 A	2 I/D / 5 A	1 I/D / 5 A		2 I/D / 8 A	1 I/D / 5 A	2 I/D / 8 A
Alimentare	Autoalimentat						
Lățime (mm)	17.5 mm				22.5 mm	17.5 mm	22.5 mm
Produs complet	RM17TG00	RM17TG20	RM17TA00	RM17TU00	RM22TU21	RM17TE00	RM22TR33

Relee de monitorizare a tensiunii rețelelor trifazate cu montare pe șină DIN

Detecția pierderii fazelor	Da	Da	Da
Absența neutrlui	–	Da	–
Supratensiune și scădere tensiune	Da	Da	Da
Domeniul de măsură	183...528 Vc.a.	114...329 Vc.a.	194...528 Vc.a.
Contacte de ieșire/Curent	1 I/D / 5 A	1 I/D 5A pentru > U prag + 1 I/D 5A pentru < U prag	
Alimentare	Autoalimentat		
Lățime (mm)	17.5 mm	35 mm	35 mm
Produs complet	RM17UB310	RM35UB3N30	RM35UB330

Relee de monitorizare a fazei sau a tensiunii continue, cu montare pe șină DIN

> U > mod fereastră	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Supratensiune	Da	Da	Da	Da	Da	Da	–
Tensiune scăzută	Da	Da	Da	Da	Da	Da	–
Domeniul de măsură	20...80 Vc.a./ Vc.c.	65...260 Vc.a./ Vc.c.	0.05...5 Vc.a./ Vc.c.	1...100 Vc.a./ Vc.c.	15...500 Vc.a./ Vc.c.	15...500 Vc.a./ Vc.c.	80...300 Vc.a./ Vc.c.
Contacte de ieșire/Curent	1 I/D / 5 A		2 I/D / 8 A				
Alimentare	Autoalimentat			24...240 Vc.a.		380...415 Vc.a.	110...240 Vc.a.
Lățime (mm)	17.5 mm			22.5 mm		22.5 mm	22.5 mm
Produs complet	RM17UBE15	RM17UBE16	RM22UA-31MR	RM22UA-32MR	RM22UA-33MR	RM22UA-33MT	RM22UB34