

Componente pentru automatizări



Zelio

Concepută pentru toate aplicațiile de automatizare care necesită logică de cablare și pentru completare PLC-uri cu funcții simple (contorizare, monitorizare și măsură...), oferta de relee Zelio asigură rezultate optime datorită produselor sale dedicate.



Phaseo

Concepute și adaptate pentru a corespunde cât mai strâns posibil cu cerințele dumneavoastră, având o gamă largă de surse în comutație și integrând un număr mare de funcții noi, sursele Phaseo devin noua referință în surse de alimentare.



Tip releu		Relee de interfață RSB		
Caracteristicile contactelor				
Curentul termic I _{th} în A (temperatura ≤ 55°C)		8	12	16
Numărul contactelor		2 "I/D"	1 "I/D"	1 "I/D"
Material contacte		AgNi	AgNi	AgNi
Tensiune de comutare, min. / max.		5 / 250 Vc.a./c.c.		
Putere de comutare, min. / max. (mA / VA)		5 / 2000	5 / 3000	5 / 4000
Caracteristicile bobinei				
Consum mediu, menținere,		0.75 VA / 0.45 W		
Variații admise ale tensiunii		0.8/0.85...1.1 Un (50/ 60Hz sau =)		
Referințe				
Tensiune alimentare bobină în curent continuu	6 Vc.c.	RSB2A080RD	RSB1A120RD	RSB1A160RD
	12 Vc.c.	RSB2A080JD	RSB1A120JD	RSB1A160JD
	24 Vc.c.	RSB2A080BD	RSB1A120BD	RSB1A160BD
	48 Vc.c.	RSB2A080ED	RSB1A120ED	RSB1A160ED
	60 Vc.c.	RSB2A080ND	RSB1A120ND	RSB1A160ND
	110 Vc.c.	RSB2A080FD	RSB1A120FD	RSB1A160FD
Tensiune alimentare bobină în curent alternativ	24 V c.a.	RSB2A080B7	RSB1A120B7	RSB1A160B7
	48 V c.a.	RSB2A080E7	RSB1A120E7	RSB1A160E7
	120 V c.a.	RSB2A080F7	RSB1A120F7	RSB1A160F7
	220 V c.a.	RSB2A080M7	RSB1A120M7	RSB1A160M7
	230 V c.a.	RSB2A080P7	RSB1A120P7	RSB1A160P7
	240 V c.a.	RSB2A080U7	RSB1A120U7	RSB1A160U7

Socluri

Tip soclu		Pentru releu de interfață RSB		
Soclu cu intrări/ieșiri mixte, cu amplasament pentru modul de protecție				
		-	-	-
		-	-	-
Soclu cu intrări/ieșiri separate, cu amplasament pentru modul de protecție				
		RSZE1S48M	RSZE1S35M	RSZE1S48M(3)
Module de protecție				
Diode	6...230 Vc.c.	RZM040W		
Circuit RC	24...60 V c.a.	RZM041BN7		
	110...240 V c.a.	RZM041FU7		
Varistoare	6...24 Vc.c. sau c.a.	RZM021RB		
	24...60 Vc.c. sau c.a.	RZM021BN		
	110...230 Vc.c. sau c.a.	RZM021FP		
	24 Vc.c. sau c.a.	-		
	240 Vc.c. sau c.a.	-		
Modul temporizator multifuncție	24...230 Vc.c. sau c.a.	-		
Accesorii				
Clemă de plastic pentru menținere		RSZR215		
Clemă metalică pentru menținere		-		
Etichetă pentru soclu		RSZL300		
Pieptene de racordare	2 poli	-		
Adaptor pentru montaj pe șină DIN		-		
Adaptor pentru montaj pe panou		-		