

Componente pentru automatizări



Zelio

Concepută pentru toate aplicațiile de automatizare care necesită logică de cablare și pentru completare PLC-uri cu funcții simple (contorizare, monitorizare și măsură...), oferta de relee Zelio asigură rezultate optime datorită produselor sale dedicate.



Phaseo

Concepute și adaptate pentru a corespunde cât mai strâns posibil cu cerințele dumneavoastră, având o gamă largă de surse în comutație și integrând un număr mare de funcții noi, sursele Phaseo devin noua referință în surse de alimentare.



Tip releu		Relee universale RUM			
Caracteristicile contactelor		Cilindrice		Faston	
Curentul termic I _{th} în A (temperatura ≤ 55°C)		10	10	10	10
Numărul contactelor		2 "I/D"	3 "I/D"	2 "I/D"	3 "I/D"
Material contacte		AgNi	AgNi	AgNi	AgNi
Tensiune de comutare, min. / max.		12 / 250 V c.a./c.c.			
Putere de comutare, min. / max. (mA / VA)		10 / 2500	10 / 2500	10 / 2500	10 / 2500
Caracteristicile bobinei					
Consum mediu, menținere,		2...3 VA / 1.4 W			
Variații admise ale tensiunii					
Referințe					
Tensiune alimentare bobină în curent continuu	6 V c.c.	–	–	–	–
	12 V c.c.	RUMC22JD	RUMC32JD	RUMF22JD	RUMF32JD
	24 V c.c.	RUMC22BD	RUMC32BD	RUMF22BD	RUMF32BD
	48 V c.c.	RUMC22ED	RUMC32ED	RUMF22ED	RUMF32ED
	60 V c.c.	–	–	–	–
Tensiune alimentare bobină în curent alternativ	110 V c.c.	RUMC22FD	RUMC32FD	RUMF22FD	RUMF32FD
	24 V c.a.	RUMC22B7	RUMC32B7	RUMF22B7	RUMF32B7
	48 V c.a.	RUMC22E7	RUMC32E7	RUMF22E7	RUMF32E7
	120 V c.a.	RUMC22F7	RUMC32F7	RUMF22F7	RUMF32F7
	220 V c.a.	–	–	–	–
	230 V c.a.	RUMC22P7	RUMC32P7	RUMF22P7	RUMF32P7
	240 V c.a.	–	–	–	–

Socluri

Tip soclu		Pentru relee universale RUM			
Soclu cu intrări/ieșiri mixte, cu amplasament pentru modul de protecție		RUZC2M	RUZC3M	–	–
Soclu cu intrări/ieșiri separate, cu amplasament pentru modul de protecție		–	–	–	–
Module de protecție		RUZSC2M	RUZSC3M	RUZSF3M	RUZSF3M
Diode	6...230 V c.c.	RUW240BD			
Circuit RC	24...60 V c.a.	–			
	110...240 V c.a.	RUW241P7			
Varistoare	6...24 V c.c. sau c.a.	–			
	24...60 V c.c. sau c.a.	–			
	110...230 V c.c. sau c.a.	–			
	24 V c.c. sau c.a.	RUW242B7			
	240 V c.c. sau c.a.	RUW242P7			
Modul temporizator multifuncție	24...230 V c.c. sau c.a.	RUW101MW			
Accesorii					
Clemă de plastic pentru menținere		–			
Clemă metalică pentru menținere		RUZC200			
Etichetă pentru soclu		RUZL420			
Pieptene de racordare	2 poli	RUZS2			
Adaptor pentru montaj pe șină DIN		–			
Adaptor pentru montaj pe panou		–			