

Componente pentru automatizări



Zelio

Concepută pentru toate aplicațiile de automatizare care necesită logică de cablare și pentru completare PLC-uri cu funcții simple (contorizare, monitorizare și măsură...), oferta de relee Zelio asigură rezultate optime datorită produselor sale dedicate.



Phaseo

Concepute și adaptate pentru a corespunde cât mai strâns posibil cu cerințele dumneavoastră, având o gamă largă de surse în comutație și integrând un număr mare de funcții noi, sursele Phaseo devin noua referință în surse de alimentare.



Tip releu		Relee miniatură RXM			
Caracteristicile contactelor					
Curentul termic I _{th} în A (temperatura ≤ 55°C)		12	10	6	3
Numărul contactelor		2 "I/D"	3 "I/D"	4 "I/D"	4 "I/D"
Material contacte		AgNi	AgNi	AgNi	AgAu
Tensiune de comutare, min. / max.		12 / 250 Vc.a./c.c.			
Putere de comutare, min. / max. (mA / VA)		10 / 3000	10 / 2500	10 / 1500	2 / 1500
Caracteristicile bobinei					
Consum mediu, menținere,		1,2 VA / 0,9 W			
Variații admise ale tensiunii		0,8...1,1 U _n (50 / 60Hz sau =)			
Referințe					
Tensiune alimentare bobină în curent continuu	6 Vc.c.	–	–	–	–
	12 Vc.c.	RXM2AB2JD	RXM3AB2JD	RXM4AB2JD	RXM4GB2JD
	24 Vc.c.	RXM2AB2BD	RXM3AB2BD	RXM4AB2BD	RXM4GB2BD
	48 Vc.c.	RXM2AB2ED	RXM3AB2ED	RXM4AB2ED	RXM4GB2ED
	60 Vc.c.	–	–	–	–
	110 Vc.c.	RXM2AB2FD	RXM3AB2ED	RXM4AB2ED	RXM4GB2ED
Tensiune alimentare bobină în curent alternativ	24 V c.a.	RXM2AB2B7	RXM3AB2B7	RXM4AB2B7	RXM4GB2B7
	48 V c.a.	RXM2AB2E7	RXM3AB2E7	RXM4AB2E7	RXM4GB2E7
	120 V c.a.	RXM2AB2F7	RXM3AB2F7	RXM4AB2F7	RXM4GB2F7
	220 V c.a.	–	–	–	–
	230 V c.a.	RXM2AB2P7	RXM3AB2P7	RXM4AB2P7	RXM4GB2P7
	240 V c.a.	–	–	–	RXM4GB2U7

Socluri

Tip soclu		Pentru relele miniatură RXM			
Soclu cu intrări/ieșiri mixte, cu amplasament pentru modul de protecție					
		RXE2M114	–	RXE2M114	RXE2M114
		RXE2M114M	–	RXE2M114M	RXE2M114M
Soclu cu intrări/ieșiri separate, cu amplasament pentru modul de protecție					
		RXE2S108M	RXE2S111M	RXE2S114M	RXE2S114M
Module de protecție					
Diode	6...230 Vc.c.	RXM040W			
Circuit RC	24...60 V c.a.	RXM041BN7			
	110...240 V c.a.	RXM041FU7			
Varistoare	6...24 Vc.c. sau c.a.	RXM021RB			
	24...60 Vc.c. sau c.a.	RXM021BN			
	110...230 Vc.c. sau c.a.	RXM021FP			
	24 Vc.c. sau c.a.	–			
	240 Vc.c. sau c.a.	–			
Modul temporizator multifuncție	24...230 Vc.c. sau c.a.	–			
Accesorii					
Clemă de plastic pentru menținere		RXZR335			
Clemă metalică pentru menținere		RXZ400			
Etichetă pentru soclu		RXZL420 (fără RXZE2M114)			
Pieptene de racordare	2 poli	RXZS2			
Adaptor pentru montaj pe șină DIN		RXZE2DA			
Adaptor pentru montaj pe panou		RXZE2FA			