

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu întrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și întrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofazic
D	Echipat cu motor trifazic

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m³/h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m³/h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m³/h

Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de țăntări
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m³/h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m³/h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m³/h (+/-5%)	24/30 W

Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu întrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non- retur

Informații suplimentare:


- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Silenta M și Silenta S sunt funcționale, silențioase și au un consum redus de energie

Vents Simple

NOU!



Tip	D 100
Simple	
Simple T	
Simple TH	

Noul aspect modern, ventilator axial de dimensiune 100mm, echipat cu racord. Disponibil în variant simpl, cu temporizator, senzor de umiditate. Motorul echipat cu protecție care nu permite supraîncălzirea. Carcasa, rotorul și panou frontal de înaltă calitate și durabile din plastic rezistent la UV.



Ventilator	Consum (W)	Debit de aer (m³/h)	Nivel zgomot (dBA)	Protecție
Vents Simple	14	85	34	IP34

Seria-Vents Silenta



Tip	D 100	D 125	D 150
Silenta-S			
Silenta-SL			
Silenta-ST			
Silenta-STL			
Silenta-STH			
Silenta-STHL			
Silenta-M			
Silenta-MT			
Silenta-MTH			

Un ventilator inovativ, silențios, care pe langa faptul ca, are un consum redus de energie, reducând astfel costurile, asigură schimbul permanent de aer. Are un consum de energie de 5,5 W, mai mic decât un bec economic (9-15 W). Nivelul de zgomot al ventilatoarelor SILENTA este mai mic cu 30% decât al altor tipuri de ventilatoare. Acest fapt se datorează noul design al paletelor și datorita construcției inovative a motorului.



- Pentru aerisirea și ventilarea spațiilor mici și mijlocii
- Se poate monta atât pe perete cât și pe tavan
- Ventilatorul e silențios și are un nivel redus de zgomot
- Montaj ușor cu șuruburi pentru lemn
- Împelș din plastic - ABS
- Ventilatorul se poate monta în puțuri de aerisire precum și în conducte de ventilație
- Ventilatorul este echipat cu rulmenți plani, rulmenți cu role, temporizator, senzor de umiditate

Ventilator	Tensiune	Putere electrică W	Debit de aer m³/h	Nivel de zgomot 3 m (dBA)
Vents 100 Silenta-S, M	230	5,6	78	26
Vents 125 Silenta-S, M	230	9,3	148	31
Vents 150 Silenta-S, M	230	20	240	33

Vents 100 LUMIS – led incorporat



NOU!

Tip
Vents 100 Lumis

- Design elegant
- Nivel scăzut de zgomot
- Protecție IP-24
- Carcasa, rotorul și panoul frontal sunt de înaltă calitate, durabile din plastic rezistent la UV
- Sursă de lumină LED încorporată de 10 wați, funcționează fara oprire de pana la 40.000 de ore
- Corpul de iluminat are o temperatură de 3000K

Ventilator	Consum (W)	Debit de aer (m³/h)	Nivel zgomot (dBA)	Protecție
Vents 100 Lumis	24	92	33	IP24