FIȘA TEHNICĂ - SPBPVDC10

Cutie de protecție la supratensiune pt. sisteme fotovoltaice

Ucpv: 1200V; Iimp:12,5kA; In:20kA; Imax:50kA; Up:4kV



3 YEARS WARRANTY

RAL 7035 — Culoare

Ta -25..+50°C — Temperatura mediului ambiant

Corp de iluminat în clasa II de protecţie la atingere

IK10 — Rezistenţă la şocuri mecanice

Ui 1 kV — Tensiunea nominală de izolare

UV — Rezistent UV

Mod de fi xare: pe suprafaţă verticală

180° — Unghiul de deschidere al uşii

IP 65 — Grad de protecţie

- **Tensiune continua maxima DC:** 1.200 V
- **Tensiunea nominala DC:** 1.000 V
- **Tensiune maxima PV:** 1.000 V
- **Dispozitiv de protectie supracurent maxim:** 200 A
- **Sectiune transversala maxim conductor solid (solid:** 16 mm²
- **Sectiune transversala maxim conductor flexibil (bine-componenta):** 16 mm²
- **Modalitate de montare:** Other
- **Numar de poli:** 2
- **Dimensiune de constructie:** Other
- **Configurarea sistemului DC:** Da
- **Configurarea sistemului TN:** Nu
- **Configurarea sistemului TN-C:** Nu
- **Configurarea sistemului TN-S:** Nu
- **Configurarea sistemului TT:** Nu
- **Configurarea sistemului TN-C-S:** Da
- **Garanție:** 3 an

TRACON	In Curent nominal (A)	Un Tensiune nominală (V)	 ESPD Descărcător de supratensiune
SPBPVDC10	15 A	1000 V DC	10 x ESPD1+2-DC50-1000

Desen cotat

