FIȘA TEHNICĂ - SPBPVDC1BCS

Cutie de protecție la supratensiune pt. sisteme fotovoltaice

320x210x130mm, IP65, DC1+2, Un=1000VDC



2 YEARS WARRANTY

MC4

Rezistenţă la şocuri mecanice

IK10

UV

Rezistent UV

Corp de iluminat în clasa II de protecţie la atingere

Ta -25..+50°C

Temperatura mediului ambiant

Mod de fi xare: pe suprafaţă verticală

Ui 1 kV

Tensiunea nominală de izolare

RAL 7035

Culoare

180°

Unghiul de deschidere al uşii

IP 65

Grad de protecţie

- **Tensiune continua maxima DC:** 1.200 V
- **Tensiunea nominala DC:** 1.000 V
- **Tensiune maxima PV:** 1.000 V
- **Dispozitiv de protectie supracurent maxim:** 200 A
- **Sectiune transversala maxim conductor solid (solid:** 10 mm²
- **Sectiune transversala maxim conductor flexibil (bine-componenta):** 10 mm²
- **Modalitate de montare:** Other
- **Numar de poli:** 4
- **Dimensiune de constructie:** 8 modular spacing
- **Configurarea sistemului DC:** Da
- **Configurarea sistemului TN:** Nu
- **Configurarea sistemului TN-C:** Nu
- **Configurarea sistemului TN-S:** Nu
- **Configurarea sistemului TT:** Nu
- **Configurarea sistemului TN-C-S:** Da
- **Garanție:** 2 an

TRACON	In Curent nominal (A)	Un Tensiune nominală (V)	ESPD Descărcător de supratensiune	TIK
SPBPVDC1BCS	15 A	1000 V DC	1 x ESPD1+2-DC50-1000	2 x HBAPV-1P-30X

Desen cotat

