

Sisteme de tuburi metalice



Sisteme de tuburi metalice flexibile

Copex Metalic



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	inD Ø mm				
31-20000-009	9	13	10	METALIC	M	50	50
31-20000-011	11	16	13	METALIC	M	50	50
31-20000-014	14	18	15	METALIC	M	50	50
31-20000-016	16	19	15,5	METALIC	M	50	50
31-20000-018	18	20	17	METALIC	M	50	50
31-20000-021	21	25	20,5	METALIC	M	50	50
31-20000-026	26	31	26,5	METALIC	M	25	25
31-20000-037	37	38,5	34,5	METALIC	M	25	25
31-20000-040	40	45	39,5	METALIC	M	25	25
31-20000-050	50	56	50,5	METALIC	M	25	25


**DESCRIERE GENERALĂ**

- Flexibil
- Confectionat din bandă de oțel zincată
- Rezistent la deteriorări mecanice și influențe negative ale mediului înconjurător

PROPRIETĂȚI

Temperatura limită inferioară - 40° C
 Temperatura limită superioară + 250° C

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004



Copex Metalic învelit în PVC



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	LUNGIME	AMBALARE
		OD Ø mm	inD Ø mm				
31-10000-009	9	14	10	NEGRU	M	50	50
31-10000-011	11	17	13	NEGRU	M	50	50
31-10000-014	14	19	15	NEGRU	M	50	50
31-10000-016	16	20	15,5	NEGRU	M	50	50
31-10000-018	18	21	17	NEGRU	M	50	50
31-10000-021	21	26	20,5	NEGRU	M	50	50
31-10000-026	26	32	26,5	NEGRU	M	25	25
31-10000-037	37	40	34,5	NEGRU	M	25	25
31-10000-040	40	46,5	39,5	NEGRU	M	25	25
31-10000-050	50	57	50,5	NEGRU	M	25	25


**DESCRIERE GENERALĂ**

- Flexibil
- Confectionat din bandă de oțel zincată și PVC
- Rezistent la deteriorări mecanice și influențe negative ale mediului înconjurător
- Grad de protecție IP68

PROPRIETĂȚI

Temperatura limită inferioară - 40° C
 Temperatura limită superioară + 250° C

STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004



Conector Copex Metalic



COD	TIP	DIMENSIUNI		CULOARE	U.M.	AMBALARE
		ȚEAVĂ (inch)				
SPR-9	PG 9	1/4		METALIC	BUC.	50
SPR-11	PG 11	3/8		METALIC	BUC.	50
SPR-13	PG 13,5	1/2		METALIC	BUC.	50
SPR-16	PG 16	1/2		METALIC	BUC.	50
SPR-21	PG 21	3/4		METALIC	BUC.	25
SPR-29	PG 29	1		METALIC	BUC.	10
SPR-36	PG 36	1 ^{1/4}		METALIC	BUC.	5
SPR-42	PG 42	1 ^{1/2}		METALIC	BUC.	5
SPR-48	PG 48	2		METALIC	BUC.	4

DESCRIERE GENERALĂ

- Material - alamă nichelată
- Grad de protecție corpuri solide și apă IP 54
- Temperatura limită inferioară - 40° C
- Temperatura limită superioară +105° C

