

Automat de scară

230 V AC	[mm²] 1-2,5	IP 20	Ta -20..+55°C	35x7.5	AUX 1xCO	x40.000	U_i 500 V	V0 UL94	Legendă pictograme	F/0
--------------------	----------------------------------	-----------------	-------------------------	---------------	--------------------	----------------	-------------------------------	-------------------	---------------------------	------------

TRACON		P _s	I _n	L	Σ	P _{max}	
TLA-3	30 sec – 12 min	1 VA	16 A (cos φ = 1)	max. 250 m	max. × 50	max. 2.300 W	max. 800 W
NARS	30 sec – 20 min	1.5 VA	16 A (cos φ = 1)	max. 250 m	max. × 50	max. 2.000 W	max. 400 W


Aplicații:

- temporizarea decuplării iluminatului pe coridoare, la intrare, în casa scării, săli, hale sau temporizarea decuplării ventilatoarelor (toaletă, baie, e.t.c.)

RELEVANT STANDARD EN 60730


RELEVANT STANDARD EN 60669-2

Conexiune cu 3 conductoare




Max. 50 buc

Conexiune cu 4 conductoare




TLA-3

Conexiune cu 3 conductoare





Max. 50 buc

Conexiune cu 4 conductoare



NARS



CITIȚI CODUL !

- Vezi noutățile noastre
- Fiți informat

**Gama de produse se dezvoltă continuu și rapid!
Catalogul nostru reflectă situația din Aprilie 2019.
Pentru informații actualizate vizitați pagina noastră de internet!**