

Accesorii de legătură tuburi rigide și flexibile

Cleme de fixare



| COD | TIP | CONLUCREAZĂ CU TUBURI | CULOARE | U.M. | AMBALARE (Cutie) |
|--------------|-----|--------------------------|---------|------|---------------------|
| 34-21001-016 | 16 | OD Ø 16 mm | GRI | BUC. | 100 |
| 34-21002-020 | 20 | OD Ø 20 mm | GRI | BUC. | 100 |
| 34-21003-025 | 25 | OD Ø 25 mm | GRI | BUC. | 100 |
| 34-21004-032 | 32 | OD Ø 32 mm | GRI | BUC. | 100 |
| 34-21005-040 | 40 | OD Ø 40 mm | GRI | BUC. | 50 |
| 34-21006-050 | 50 | OD Ø 50 mm | GRI | BUC. | 50 |



DESCRIERE GENERALĂ

- Posibilitate îmbinării și montării pe șină


STANDARDE APLICATE: EN.61386-1/2004; EN.61386-22/2004



Presetupe din plastic PG IP68



| COD | TIP | TD (mm) | TL (mm) | H (mm) | D (mm) | Ø Cablu min-max. | U.M. (Pungă) | AMBALARE |
|--------|---------|------------|------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|----------|
| TPO-01 | PG-7 | 13,0 | 8,0 | 22,0 | 17,1 | 3,0 - 6,5 | BUC. | 100 |
| TPO-02 | PG-9 | 16,0 | 8,0 | 25,0 | 21,6 | 4,0 - 8,0 | BUC. | 50 |
| TPO-03 | PG-11 | 19,0 | 8,0 | 28,0 | 25,0 | 5,0 - 10,0 | BUC. | 50 |
| TPO-04 | PG-13,5 | 21,0 | 9,0 | 29,0 | 27,8 | 6,0 - 12,0 | BUC. | 50 |
| TPO-05 | PG-16 | 23,0 | 10,0 | 31,0 | 30,8 | 10,0 - 14,0 | BUC. | 50 |
| TPO-06 | PG-21 | 29,0 | 11,0 | 35,0 | 37,8 | 13,0 - 18,0 | BUC. | 25 |
| TPO-07 | PG-29 | 37,0 | 11,0 | 40,0 | 48,0 | 18,0 - 25,0 | BUC. | 20 |
| TPO-08 | PG-36 | 47,0 | 13,0 | 49,0 | 60,0 | 22,0 - 32,0 | BUC. | 10 |
| TPO-09 | PG-42 | 54,0 | 13,0 | 49,0 | 67,7 | 30,0 - 38,0 | BUC. | 10 |
| TPO-10 | PG-48 | 59,0 | 14,0 | 49,0 | 72,2 | 34,0 - 44,0 | BUC. | 10 |



DESCRIERE GENERALĂ

- Material PA6 (poliamidă)
- Grad de protecție corpuri solide și apă IP 68
- Temperatura limită inferioară -30° C
- Temperatura limită superioară +80° C

STANDARDE APLICATE: LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC

