

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

| | |
|-----|--|
| T | Echipat cu temporizator (2-30 min) |
| V | Echipat cu intrerupător tip șnur |
| VT | Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur |
| H | Echipat cu senzor de umiditate |
| P | Echipat cu senzor de mișcare |
| L | Echipat cu rulmenți |
| Chr | Culoare cromată |
| Alu | Aluminiu |
| Q | Nivel redus de zgomot |
| E | Echipat cu motor monofatic |
| D | Echipat cu motor trifazic |

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

| | |
|-----|---|
| VNV | Care urmează a fi montat în perete |
| VN | Care urmează a fi montat pe perete |
| KV | Cu carcasă de plastic |
| TR | Echipat cu temporizator reglabil |
| H | Echipat cu senzor de umiditate |
| A | Motor cu două trepte, 35/60 m ³ /h |
| C | Motor cu trei trepte, 35/60/100 m ³ /h |
| D | Motor cu două trepte, 60/100 m ³ /h |

Legendă pentru grilajele de aerisire

| | |
|---|-------------------------------|
| S | Echipat cu plasă de fânțari |
| V | Echipat cu racord pentru tub |
| D | Echipat cu racord reglabil |
| R | Echipat cu storuri reglabile |
| F | Echipat cu cadru de montaj |
| N | Echipat cu reducere în trepte |
| J | Storuri gravitaționale |

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

| Dimensiune | Debit de aer | Putere electrică |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| D100 | 90-120 m ³ /h (+/-5%) | 14/20 W |
| D125 | 165-210 m ³ /h (+/-5%) | 16/22 W |
| D150 | 270-310 m ³ /h (+/-5%) | 24/30 W |

Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

| | |
|-------|-------------------------------|
| IPX 4 | la seriile VKO |
| IP2 4 | la seriile MA |
| IP3 4 | la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F |
| IPX 4 | Împroșcare de apă |
| IP2 4 | Apă înclinată la 15° |
| IP3 4 | Apă împrăștiată |



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Ventilatoare ptr tubulatura cu izolatie fonica-produs reinit 2019

Vents TT-Silenta-M



Tip

TT-Silenta-M 100
 TT-Silenta-M 125
 TT-Silenta-M 150
 TT-Silenta-M 160
 TT-Silenta-M 200
 TT-Silenta-M 250
 TT-Silenta-M 315



- Carcasa exterioara neagra din otel acoperit cu polimer.
- Izolare termică și fonică de 50 mm, strat de vata minerala.
- Interior- secțiunile manta perforate, astfel încât undele sonore într-un unghi optim de evacuare pentru a ieși din stratul fonoabsorbante, gamă largă de frecvențe se produce atenuarea
- Carcasa interioara si rotorul, de înaltă calitate, durabil din material plastic ABS.
- Design special profilul rotor conic

| Debit de aer (m ³ /h) | | Presiune (Pa) | | Putere (W) | | Zgomot (dB) | |
|----------------------------------|------|---------------|------|------------|------|-------------|------|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| 170 | 240 | 121 | 148 | 24 | 26 | 24 | 29 |
| 230 | 340 | 106 | 146 | 25 | 30 | 23 | 28 |
| 405 | 555 | 185 | 250 | 45 | 52 | 26 | 33 |
| 405 | 555 | 185 | 250 | 45 | 52 | 26 | 33 |
| 810 | 1020 | 270 | 338 | 78 | 110 | 31 | 36 |
| 1050 | 1330 | 375 | 500 | 127 | 178 | 34 | 38 |
| 1530 | 1950 | 445 | 625 | 213 | 313 | 36 | 40 |

Vents TT-Silenta-M EC



*disponibil suplimentar (35. pag.)



Tip

TT-Silenta-M 100 EC
 TT-Silenta-M 125 EC
 TT-Silenta-M 150 EC
 TT-Silenta-M 160 EC
 TT-Silenta-M 200 EC
 TT-Silenta-M 250 EC
 TT-Silenta-M 315 EC

NOU!



Ventilatoarele sunt echipate cu motoare monofazice (EC). Acestea sunt cele mai moderne si cele mai eficiente ventilatoare din punct de vedere energetic. EC, ventilatoarele montate pe motor sunt puternice și complete viteza, poate fi controlată optim. Proiectare specială a rotorului conic.

| Debit de aer (m ³ /h) | | Presiune (Pa) | Putere (W) | Zgomot (dB) |
|----------------------------------|--|---------------|------------|-------------|
| 300 | | 200 | 32 | 37 |
| 465 | | 185 | 45 | 43 |
| 602 | | 335 | 65 | 38 |
| 602 | | 335 | 65 | 38 |
| 1095 | | 360 | 140 | 43 |
| 1500 | | 540 | 197 | 43 |
| 1995 | | 640 | 306 | 46 |

NOU ! Vents TT-Silenta - MD EC



Izolare termica si fonica, manta performanta, astfel incat undele sonore sunt atenuate de stratul fonoabsorbant. Compatibil pentru urmatoarele conductele de aer Ø 355, 400, 450. Se pot monta in diverse incaperi, cu ar fi: spații industriale, biblioteci, săli de conferințe, instituții, grădinițe, școli etc.)

| | TT Silent-MD 355 1EC | TT Silent-MD 400 1EC | TT Silent-MD450-1EC | TT Silent-MD450-3 EC |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Tensiune (V/50/60Hz) | 1-200-277 | 1-200-277 | 1-200-277 | 3-380-480 |
| Putere electrica (W) | 460 | 380 | 1250 | 2100 |
| Áramfelvétel (A) | 2,5 | 2,1 | 6,3 | 3,5 |
| Debit de aer (m ³ /h) | 4000 | 4370 | 7650 | 8920 |
| Fordulatszám (min) | 1700 | 1290 | 1530 | 1900 |
| Nivel zgomot (dB(A)) | 52 | 55 | 54 | 57 |
| Szállított levegő hőm. (0C) | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 | -25 + 40 |
| Protectie IP | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |

Ventilator cu motor extern Tip Vents VCUN



| Tip | VCUN 140×74-0,37-2 | VCUN 160×74-0,75-2 | VCUN 225×103-1,1-4 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Putere electrica [W] | 370 | 750 | 1100 |
| Tensiune [V / 50 Hz] | 400 | 400 | 400 |
| Debit de aer [m ³ /h] | 710 | 1540 | 2125 |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA] | 65 | 68 | 72 |
| Protectie IP | IP 54 | IP 54 | IP54 |