

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m ³ /h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m ³ /h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m ³ /h

Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de fânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m ³ /h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m ³ /h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m ³ /h (+/-5%)	24/30 W

Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echiptate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Ventilatoare ptr tubulatura cu izolatie fonica-produs reinit 2019

Vents TT-Silenta-M



Tip
 TT-Silenta-M 100
 TT-Silenta-M 125
 TT-Silenta-M 150
 TT-Silenta-M 160
 TT-Silenta-M 200
 TT-Silenta-M 250
 TT-Silenta-M 315

- Carcasa exterioara neagra din otel acoperit cu polimer.
- Izolare termică și fonică de 50 mm, strat de vata minerala.
- Interior- secțiunile manta perforate, astfel încât undele sonore într-un unghi optim de evacuare pentru a ieși din stratul fonoabsorbante, gamă largă de frecvențe se produce atenuarea
- Carcasa interioara si rotorul, de înaltă calitate, durabil din material plastic ABS.
- Design special profilul rotor conic

Debit de aer (m³/h)		Presiune (Pa)		Putere (W)		Zgomot (dB)	
min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
170	240	121	148	24	26	24	29
230	340	106	146	25	30	23	28
405	555	185	250	45	52	26	33
405	555	185	250	45	52	26	33
810	1020	270	338	78	110	31	36
1050	1330	375	500	127	178	34	38
1530	1950	445	625	213	313	36	40

Vents TT-Silenta-M EC



*disponibil suplimentar (35. pag.)



NOU!



Tip
 TT-Silenta-M 100 EC
 TT-Silenta-M 125 EC
 TT-Silenta-M 150 EC
 TT-Silenta-M 160 EC
 TT-Silenta-M 200 EC
 TT-Silenta-M 250 EC
 TT-Silenta-M 315 EC

Ventilatoarele sunt echipate cu motoare monofazice (EC). Acestea sunt cele mai moderne si cele mai eficiente ventilatoare din punct de vedere energetic. EC, ventilatoarele montate pe motor sunt puternice și complete viteza, poate fi controlată optim. Proiectare specială a rotorului conic.

Debit de aer (m³/h)		Presiune (Pa)		Putere (W)		Zgomot (dB)	
300		200		32		37	
465		185		45		43	
602		335		65		38	
602		335		65		38	
1095		360		140		43	
1500		540		197		43	
1995		640		306		46	

NOU ! Vents TT-Silenta – MD EC



Izolare termica si fonica, manta performanta, astfel incat undele sonore sunt atenuate de stratul fonoabsorbant. Compatibil pentru urmatoarele conductele de aer Ø 355, 400, 450. Se pot monta in diverse incaperi, cu ar fi; spații industriale, biblioteci, săli de conferințe, instituții, grădinițe, școli etc.)

	TT Silent-MD 355 1EC	TT Silent-MD 400 1EC	TT Silent-MD450-1EC	TT Silent-MD450-3 EC
Tensiune (V/50/60Hz)	1-200-277	1-200-277	1-200-277	3-380-480
Putere electrica (W)	460	380	1250	2100
Áramfelvétel (A)	2,5	2,1	6,3	3,5
Debit de aer (m³/h)	4000	4370	7650	8920
Fordulatszám (min)	1700	1290	1530	1900
Nivel zgomot (dB(A))	52	55	54	57
Szállított levegő hőm. (0C)	-25 + 40	-25 + 40	-25 + 40	-25 + 40
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

Ventilator cu motor extern Tip Vents VCUN



Tip	VCUN 140×74-0,37-2	VCUN 160×74-0,75-2	VCUN 225×103-1,1-4
Putere electrica [W]	370	750	1100
Tensiune [V / 50 Hz]	400	400	400
Debit de aer [m³/h]	710	1540	2125
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	65	68	72
Protectie IP	IP 54	IP 54	IP54