

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m ³ /h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m ³ /h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m ³ /h

Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de fânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m ³ /h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m ³ /h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m ³ /h (+/-5%)	24/30 W

Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Ventilatoare canal de capacitate mare

Tip VENTS TT

- carcasă plastic



*disponibil
suplimentar
(35. pag.)

Tip	TT 100		TT 125		TTs 125		TT 150		TT 160	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Putere electrica [W]	21	33	23	37	28	54	30	60	30	60
Tensiune [V / 50 Hz]	230		230		230		230		230	
Debit de aer [m ³ /h]	145	187	220	280	240	320	405	520	405	520
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	27	36	28	37	31	42	33	44	33	44
Protectie IP	IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4	

Tip VENTS TT Pro

- carcasă plastic



*disponibil
suplimentar
(35. pag.)

Tip	TT 100 Pro		TT 125 Pro		TT 150 Pro		TT 160 Pro		TT 200 Pro		TT 250 Pro		TT 315 Pro	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Putere electrica [W]	23	25	25	30	42	50	42	50	76	108	125	177	230	320
Tensiune [V / 50 Hz]	230		230		230		230		230		230		230	
Debit de aer [m ³ /h]	180	245	240	350	415	565	415	565	830	1040	1110	1400	1570	2050
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	27	32	29	34	37	46	37	46	45	52	47	55	49	58
Protectie IP	IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4	

Tip VENTS VK

- carcasă plastic



Tip	VK 100	VK 125	VK 150	VK 200	VK 250	VK 315
Putere electrica [W]	80	79	80	107	173	200
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Debit de aer [m ³ /h]	205	355	460	780	1080	1340
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	46	46	46	48	50	50
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

VENTS VK DUO

- carcasă plastic



Tip	VK 100 Duo	VK 125 Duo	VK 150 Duo	VK 200 Duo	VK 250 Duo	VK 315 Duo
Putere electrica [W]	45/57	45/58	46/59	83/95	147/176	143/178
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Debit de aer [m ³ /h]	157/267	191/329	264/445	430/741	642/1126	758/1268
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	38	39	40	42	46	48
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

Tip VENTS VKM

- carcasa metalica



Tip	VKM 100	VKM 125	VKM 150	VKM 200	VKM 250	VKM 315	VKM s 315
Putere electrica [W]	73	75	98	154	194	171	296
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230	230
Debit de aer [m ³ /h]	270	355	555	950	1310	1400	1880
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	47	47	47	48	52	52	54
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

Tip	VKM 355 Q	VKM 400	VKM 450
Putere electrica [W]	233	460	665
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230
Debit de aer [m ³ /h]	2210	3050	5260
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	58	61	65
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4

Tip VENTS VKMz

- carcasa metalica de culoarea otelului galvanizat



Tip	VKMz 100	VKMz 125	VKMz 150	VKMz 160	VKMz 200	VKMz 250	VKMz 315
Putere electrica [W]	72	78	75	78	157	152	185
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230	230
Debit de aer [m ³ /h]	250	350	455	465	1000	1070	1540
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	46	46	46	46	50	52	53
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4