

# Legendă

## Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

## Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m <sup>3</sup> /h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m <sup>3</sup> /h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m <sup>3</sup> /h

## Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de fânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

## Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	24/30 W

## Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non- retur

## Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)





## Ventilatoare de canal, echipat cu motor EC (economic)

### Tip VENTS TT Pro EC

- carcasă plastic



\*disponibil  
suplimentar  
(35. pag.)



Tip	TT Pro 100 EC	TT Pro 125 EC	TT Pro 150 EC	TT Pro 200 EC	TT Pro 250 EC	TT Pro 315 EC
Putere electrica [W]	32	45	65	140	197	306
Tensiune [V / 50 Hz]	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230
Debit de aer [m <sup>3</sup> /h]	300	465	602	1095	1500	1995
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	47	52	47	49	53	55
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

### Tip VENTS VK EC

- echipat cu un motor monofazic,  
economic si, carcasă  
de plastic



\*disponibil  
suplimentar  
(35. pag.)



Tip	VK 100 EC	VK 125 EC	VK 150 EC	VK 200 EC	VK 250 EC	VK 315 EC
Putere electrica [W]	82	84	82	84	165	165
Tensiune [V / 50 Hz]	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230
Debit de aer [m <sup>3</sup> /h]	340	420	630	885	1250	1500
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	51	52	50	48	46	49
Protectie IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

### Tip VENTS VKM EC

- echipat cu un motor monofazic,  
economic si carcasă  
metalica



\*disponibil  
suplimentar  
(29. pag.)



Tip	VKM 100 EC	VKM 125 EC	VKM 150 EC	VKM 160 EC	VKM 200 EC	VKM 250 EC	VKM 315 EC
Putere electrica [W]	90	83	98	95	83	164	164
Tensiune [V / 50 Hz]	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230
Debit de aer [m <sup>3</sup> /h]	345	480	620	685	845	1230	1370
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	44	45	47	47	47	46	48
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

### Tip Vents VKP E

- monofazic  
(Se poate comanda cu carcasa,  
care atenueaza zgomotul)



Tip	VKP 2E 500×250	VKP 4E 500×300	VKP 4E 600×300	VKP 4E 600×350
Putere electrica [W]	305	140	220	470
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230	230
Debit de aer [m <sup>3</sup> /h]	1720	1700	2470	2950
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	61	53	55	58
Protectie IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

### Tip Vents VKP D

- trifazic



Tip	VKP 4D 500×300			VKP 4D 600×300			VKP 4D 600×350		
Putere electrica [W]	1	2	3	1	2	3	1	1	1
Tensiune [V / 50 Hz]	20	26	45	20	26	45	58	58	85
Debit de aer [m <sup>3</sup> /h]	97	138	176	97	138	176	340	340	553
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	33	36	44	33	36	44	48	48	50
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

### Tip Vents VKP



Tip	VKP 100			VKP 100/100x4			VKP 125	VKP 125/100x4	VKP 150
Putere electrica [W]	1	2	3	1	2	3	1	1	1
Tensiune [V / 50 Hz]	20	26	45	20	26	45	58	58	85
Debit de aer [m <sup>3</sup> /h]	97	138	176	97	138	176	340	340	553
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	33	36	44	33	36	44	48	48	50
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4