


Branșamente cu patru ramificații



| TRACON | mm ² | D _{max} (mm) | D _{min} (mm) | d _{max} (mm) | d _{min} (mm) | S (mm) | S* (mm) | L (mm) | L* (mm) |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| VE3512 | 4 × 6 – 4 × 25 | 38 | 15 | 14 | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 80 | 95,3 |
| VE3512C | 4 × 6 – 4 × 25 | 42 | 15 | 13 | 5 | 1,6 | 2,5 | 95 | 103 |
| VE4021 | 4 × 35 – 4 × 50 | 55 | 21 | 20 | 7 | 2,6 | 3,1 | 131 | 165 |
| VE4021C | 4 × 35 – 4 × 50 | 52 | 20 | 19 | 5,5 | 2,3 | 3,2 | 145 | 148 |
| VE5527 | 4 × 70 – 4 × 120 | 70 | 26 | 26 | 8 | 2,9 | 5 | 150 | 185 |
| VE5527C | 4 × 70 – 4 × 120 | 74 | 25 | 27 | 8 | 2 | 3,4 | 180 | 177 |
| VE8035 | 4 × 120 – 4 × 240 | 90 | 37 | 35 | 15 | 3 | 4 | 170 | 210 |
| VE8035C | 4 × 120 – 4 × 240 | 85 | 35 | 33 | 10,5 | 2,5 | 3,5 | 170 | 185 |
| VE10045 | 4 × 150 – 4 × 300 | 102 | 47 | 38 | 13 | 3 | 4 | 185 | 195 |
| VE12550 | 4 × 300 | 130 | 52 | 52 | 15 | 4 | 4 | 210 | 230 |

D_{max}, d_{max} – diametre interioare înainte de contracție
 D_{min}, d_{min} – diametre interioare după contracție liberă
 S – grosime perete tub înainte de contracție
 S* – grosime perete tub după contracție liberă

L – lungime totală înainte de contracție
 L* – lungime totală după contracție liberă



Pistol de aer cald

TRACON

U_n



HLF-02


230 V AC

1.000/2.000 W

350/600 °C

1450 g

300 / 500 l/min.



B/15

