

# Legendă

## Legendă pentru ventilatoarele VENTS

|     |  |
|-----|--|
| T   | Echipat cu temporizator (2-30 min)               |
| V   | Echipat cu intrerupător tip șnur                 |
| VT  | Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur |
| H   | Echipat cu senzor de umiditate                   |
| P   | Echipat cu senzor de mișcare                     |
| L   | Echipat cu rulmenți                              |
| Chr | Culoare cromată                                  |
| Alu | Aluminiu   |
| Q   | Nivel redus de zgomot                            |
| E   | Echipat cu motor monofatic                       |
| D   | Echipat cu motor trifazic                        |

## Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

|     |   |
|-----|---|
| VNV | Care urmează a fi montat în perete                |
| VN  | Care urmează a fi montat pe perete                |
| KV  | Cu carcasă de plastic                             |
| TR  | Echipat cu temporizator reglabil                  |
| H   | Echipat cu senzor de umiditate                    |
| A   | Motor cu două trepte, 35/60 m <sup>3</sup> /h     |
| C   | Motor cu trei trepte, 35/60/100 m <sup>3</sup> /h |
| D   | Motor cu două trepte, 60/100 m <sup>3</sup> /h    |

## Legendă pentru grilajele de aerisire

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| S | Echipat cu plasă de fânțari   |
| V | Echipat cu racord pentru tub  |
| D | Echipat cu racord reglabil    |
| R | Echipat cu storuri reglabile  |
| F | Echipat cu cadru de montaj    |
| N | Echipat cu reducere în trepte |
| J | Storuri gravitaționale        |

## Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

| Dimensiune | Debit de aer                      | Putere electrică |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| D100       | 90-120 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)  | 14/20 W          |
| D125       | 165-210 m <sup>3</sup> /h (+/-5%) | 16/22 W          |
| D150       | 270-310 m <sup>3</sup> /h (+/-5%) | 24/30 W          |

## Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| IPX 4 | la seriile VKO                |
| IP2 4 | la seriile MA                 |
| IP3 4 | la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F |
| IPX 4 | Împroșcare de apă             |
| IP2 4 | Apă înclinată la 15°          |
| IP3 4 | Apă împrăștiată               |



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echiptate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

## Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)





# Ventilatoare de canal, echipat cu motor EC (economic)

## Tip VENTS TT Pro EC

- carcasă plastic



\*disponibil  
suplimentar  
(35. pag.)



| Tip                              | TT Pro 100 EC | TT Pro 125 EC | TT Pro 150 EC | TT Pro 200 EC | TT Pro 250 EC | TT Pro 315 EC |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Putere electrica [W]             | 32            | 45            | 65            | 140           | 197           | 306           |
| Tensiune [V / 50 Hz]             | 1-230         | 1-230         | 1-230         | 1-230         | 1-230         | 1-230         |
| Debit de aer [m <sup>3</sup> /h] | 300           | 465           | 602           | 1095          | 1500          | 1995          |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA]        | 47            | 52            | 47            | 49            | 53            | 55            |
| Protectie IP                     | IP X4         | IP X4         | IP X4         | IP X4         | IP X4         | IP X4         |

## Tip VENTS VK EC

- echipat cu un motor monofazic,  
economic si, carcasă  
de plastic



\*disponibil  
suplimentar  
(35. pag.)



| Tip                              | VK 100 EC | VK 125 EC | VK 150 EC | VK 200 EC | VK 250 EC | VK 315 EC |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Putere electrica [W]             | 82        | 84        | 82        | 84        | 165       | 165       |
| Tensiune [V / 50 Hz]             | 1-230     | 1-230     | 1-230     | 1-230     | 1-230     | 1-230     |
| Debit de aer [m <sup>3</sup> /h] | 340       | 420       | 630       | 885       | 1250      | 1500      |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA]        | 51        | 52        | 50        | 48        | 46        | 49        |
| Protectie IP                     | IPX4      | IPX4      | IPX4      | IPX4      | IPX4      | IPX4      |

## Tip VENTS VKM EC

- echipat cu un motor monofazic,  
economic si carcasă  
metalica



\*disponibil  
suplimentar  
(29. pag.)



| Tip                              | VKM 100 EC | VKM 125 EC | VKM 150 EC | VKM 160 EC | VKM 200 EC | VKM 250 EC | VKM 315 EC |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Putere electrica [W]             | 90         | 83         | 98         | 95         | 83         | 164        | 164        |
| Tensiune [V / 50 Hz]             | 1-230      | 1-230      | 1-230      | 1-230      | 1-230      | 1-230      | 1-230      |
| Debit de aer [m <sup>3</sup> /h] | 345        | 480        | 620        | 685        | 845        | 1230       | 1370       |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA]        | 44         | 45         | 47         | 47         | 47         | 46         | 48         |
| Protectie IP                     | IP X4      | IP X4      | IP X4      | IP X4      | IP X4      | IP X4      | IP X4      |

## Tip Vents VKP E

- monofazic  
(Se poate comanda cu carcasa,  
care atenueaza zgomotul)



| Tip                              | VKP 2E 500x250 | VKP 4E 500x300 | VKP 4E 600x300 | VKP 4E 600x350 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Putere electrica [W]             | 305            | 140            | 220            | 470            |
| Tensiune [V / 50 Hz]             | 230            | 230            | 230            | 230            |
| Debit de aer [m <sup>3</sup> /h] | 1720           | 1700           | 2470           | 2950           |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA]        | 61             | 53             | 55             | 58             |
| Protectie IP                     | IPX4           | IPX4           | IPX4           | IPX4           |

## Tip Vents VKP D

- trifazic



| Tip                              | VKP 4D 500x300 |       |       | VKP 4D 600x300 |       |       | VKP 4D 600x350 |       |       |
|----------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| Putere electrica [W]             | 1              | 2     | 3     | 1              | 2     | 3     | 1              | 1     | 1     |
| Tensiune [V / 50 Hz]             | 20             | 26    | 45    | 20             | 26    | 45    | 58             | 58    | 85    |
| Debit de aer [m <sup>3</sup> /h] | 97             | 138   | 176   | 97             | 138   | 176   | 340            | 340   | 553   |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA]        | 33             | 36    | 44    | 33             | 36    | 44    | 48             | 48    | 50    |
| Protectie IP                     | IP X4          | IP X4 | IP X4 | IP X4          | IP X4 | IP X4 | IP X4          | IP X4 | IP X4 |

## Tip Vents VKP



| Tip                              | VKP 100 |       |       | VKP 100/100x4 |       |       | VKP 125 | VKP 125/100x4 | VKP 150 |
|----------------------------------|---------|-------|-------|---------------|-------|-------|---------|---------------|---------|
| Putere electrica [W]             | 1       | 2     | 3     | 1             | 2     | 3     | 1       | 1             | 1       |
| Tensiune [V / 50 Hz]             | 20      | 26    | 45    | 20            | 26    | 45    | 58      | 58            | 85      |
| Debit de aer [m <sup>3</sup> /h] | 97      | 138   | 176   | 97            | 138   | 176   | 340     | 340           | 553     |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA]        | 33      | 36    | 44    | 33            | 36    | 44    | 48      | 48            | 50      |
| Protectie IP                     | IP X4   | IP X4 | IP X4 | IP X4         | IP X4 | IP X4 | IP X4   | IP X4         | IP X4   |