

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

| | |
|-----|--------------------------------------------------|
| T | Echipat cu temporizator (2-30 min) |
| V | Echipat cu intrerupător tip șnur |
| VT | Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur |
| H | Echipat cu senzor de umiditate |
| P | Echipat cu senzor de mișcare |
| L | Echipat cu rulmenți |
| Chr | Culoare cromată |
| Alu | Aluminiu |
| Q | Nivel redus de zgomot |
| E | Echipat cu motor monofatic |
| D | Echipat cu motor trifazic |

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

| | |
|-----|---------------------------------------------------|
| VNV | Care urmează a fi montat în perete |
| VN | Care urmează a fi montat pe perete |
| KV | Cu carcasă de plastic |
| TR | Echipat cu temporizator reglabil |
| H | Echipat cu senzor de umiditate |
| A | Motor cu două trepte, 35/60 m ³ /h |
| C | Motor cu trei trepte, 35/60/100 m ³ /h |
| D | Motor cu două trepte, 60/100 m ³ /h |

Legendă pentru grilajele de aerisire

| | |
|---|-------------------------------|
| S | Echipat cu plasă de fânțari |
| V | Echipat cu racord pentru tub |
| D | Echipat cu racord reglabil |
| R | Echipat cu storuri reglabile |
| F | Echipat cu cadru de montaj |
| N | Echipat cu reducere în trepte |
| J | Storuri gravitaționale |

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

| Dimensiune | Debit de aer | Putere electrică |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| D100 | 90-120 m ³ /h (+/-5%) | 14/20 W |
| D125 | 165-210 m ³ /h (+/-5%) | 16/22 W |
| D150 | 270-310 m ³ /h (+/-5%) | 24/30 W |

Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

| | |
|-------|-------------------------------|
| IPX 4 | la seriile VKO |
| IP2 4 | la seriile MA |
| IP3 4 | la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F |
| IPX 4 | Împroșcare de apă |
| IP2 4 | Apă înclinată la 15° |
| IP3 4 | Apă împrăștiată |



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipeate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Ventilatoare canal de capacitate mare

Tip VENTS TT

- carcasă plastic



*disponibil
suplimentar
(35. pag.)

| Tip | TT 100 | | TT 125 | | TTs 125 | | TT 150 | | TT 160 | |
|----------------------------------|--------|-----|--------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Putere electrica [W] | 21 | 33 | 23 | 37 | 28 | 54 | 30 | 60 | 30 | 60 |
| Tensiune [V / 50 Hz] | 230 | | 230 | | 230 | | 230 | | 230 | |
| Debit de aer [m ³ /h] | 145 | 187 | 220 | 280 | 240 | 320 | 405 | 520 | 405 | 520 |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA] | 27 | 36 | 28 | 37 | 31 | 42 | 33 | 44 | 33 | 44 |
| Protectie IP | IP X4 | | IP X4 | | IP X4 | | IP X4 | | IP X4 | |

Tip VENTS TT Pro

- carcasă plastic



*disponibil
suplimentar
(35. pag.)

| Tip | TT 100 Pro | | TT 125 Pro | | TT 150 Pro | | TT 160 Pro | | TT 200 Pro | | TT 250 Pro | | TT 315 Pro | |
|----------------------------------|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|------|------------|------|------------|------|
| | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |
| Putere electrica [W] | 23 | 25 | 25 | 30 | 42 | 50 | 42 | 50 | 76 | 108 | 125 | 177 | 230 | 320 |
| Tensiune [V / 50 Hz] | 230 | | 230 | | 230 | | 230 | | 230 | | 230 | | 230 | |
| Debit de aer [m ³ /h] | 180 | 245 | 240 | 350 | 415 | 565 | 415 | 565 | 830 | 1040 | 1110 | 1400 | 1570 | 2050 |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA] | 27 | 32 | 29 | 34 | 37 | 46 | 37 | 46 | 45 | 52 | 47 | 55 | 49 | 58 |
| Protectie IP | IP X4 | | IP X4 | | IP X4 | | IP X4 | | IP X4 | | IP X4 | | IP X4 | |

Tip VENTS VK

- carcasă plastic



| Tip | VK 100 | VK 125 | VK 150 | VK 200 | VK 250 | VK 315 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Putere electrica [W] | 80 | 79 | 80 | 107 | 173 | 200 |
| Tensiune [V / 50 Hz] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Debit de aer [m ³ /h] | 205 | 355 | 460 | 780 | 1080 | 1340 |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA] | 46 | 46 | 46 | 48 | 50 | 50 |
| Protectie IP | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |

VENTS VK DUO

- carcasă plastic



| Tip | VK 100 Duo | VK 125 Duo | VK 150 Duo | VK 200 Duo | VK 250 Duo | VK 315 Duo |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Putere electrica [W] | 45/57 | 45/58 | 46/59 | 83/95 | 147/176 | 143/178 |
| Tensiune [V / 50 Hz] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Debit de aer [m ³ /h] | 157/267 | 191/329 | 264/445 | 430/741 | 642/1126 | 758/1268 |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA] | 38 | 39 | 40 | 42 | 46 | 48 |
| Protectie IP | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |

Tip VENTS VKM

- carcasa metalica



| Tip | VKM 100 | VKM 125 | VKM 150 | VKM 200 | VKM 250 | VKM 315 | VKM s 315 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Putere electrica [W] | 73 | 75 | 98 | 154 | 194 | 171 | 296 |
| Tensiune [V / 50 Hz] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Debit de aer [m ³ /h] | 270 | 355 | 555 | 950 | 1310 | 1400 | 1880 |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA] | 47 | 47 | 47 | 48 | 52 | 52 | 54 |
| Protectie IP | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |

| Tip | VKM 355 Q | VKM 400 | VKM 450 |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|
| Putere electrica [W] | 233 | 460 | 665 |
| Tensiune [V / 50 Hz] | 230 | 230 | 230 |
| Debit de aer [m ³ /h] | 2210 | 3050 | 5260 |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA] | 58 | 61 | 65 |
| Protectie IP | IP X4 | IP X4 | IP X4 |

Tip VENTS VKMz

- carcasa metalica de culoarea otelului galvanizat



| Tip | VKMz 100 | VKMz 125 | VKMz 150 | VKMz 160 | VKMz 200 | VKMz 250 | VKMz 315 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Putere electrica [W] | 72 | 78 | 75 | 78 | 157 | 152 | 185 |
| Tensiune [V / 50 Hz] | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Debit de aer [m ³ /h] | 250 | 350 | 455 | 465 | 1000 | 1070 | 1540 |
| Nivel zgomot la 3 m [dBA] | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 52 | 53 |
| Protectie IP | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |