

Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m ³ /h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m ³ /h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m ³ /h

Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de fânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m ³ /h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m ³ /h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m ³ /h (+/-5%)	24/30 W

Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echiptate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Ventilatoare axiale

Tip Vents OV1, OVK1 - Ventilatoare axiale monofazice



Tip	OV 1 200	OV 1 250	OV 1 315
Putere electrica [W]	43	68	110
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230
Debit de aer [m ³ /h]	405	1070	1700
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	32	48	54
Protectie IP	IP 24	IP 24	IP 24

OVK1 200	OVK1 250	OVK1 315
43	68	110
230	230	230
405	1070	1700
32	48	54
IP 24	IP 24	IP 24

Tip Vents OV 2E - Ventilatoare axiale monofazice



Tip	OV 2E 200	OV 2E 250	OV 2E 300
Putere electrica [W]	55	80	145
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230
Debit de aer [m ³ /h]	860	1050	2230
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	50	60	61
Protectie IP	IP 24	IP 24	IP 24

Tip Vents OV 4E - Ventilatoare axiale monofazice



Tip	OV 4E 350	OV 4E 400	OV 4E 450	OV 4E 500	OV 4E 550	OV 4E 630
Putere electrica [W]	140	180	250	420	550	750
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Debit de aer [m ³ /h]	2500	3580	4680	7060	8800	11900
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	62	63	66	69	70	75
Protectie IP	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24

Tip Vents OVK 2E - Ventilatoare axiale monofazice



Tip	OVK 2E 200	OVK 2E 250	OVK 2E 300
Putere electrica [W]	55	80	145
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230
Debit de aer [m ³ /h]	860	1050	2230
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	50	60	61
Protectie IP	IP 24	IP 24	IP 24

Tip Vents OVK 4E - Ventilatoare axiale monofazice



Tip	OVK 4E 350	OVK 4E 400	OVK 4E 450	OVK 4E 500	OVK 4E 550	OVK 4E 630
Putere electrica [W]	140	180	250	420	550	750
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Debit de aer [m ³ /h]	2500	3580	4680	7060	8800	11900
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	62	63	66	69	70	75
Protectie IP	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24

Tip Vents OV 4D - Ventilatoare axiale trifazice



Tip	OV 4D 450	OV 4D 500	OV 4D 550	OV 4D 630
Putere electrica [W]	250	450	750	800
Tensiune [V / 50 Hz]	400	400	400	400
Debit de aer [m ³ /h]	5280	6570	9700	12200
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	65	72	73	78
Protectie IP	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24

Tip Vents VKOM - Ventilatoare axiale monofazice



Tip	VKOM 150	VKOM 200	VKOM 250	VKOM 315
Putere electrica [W]	36	43	68	110
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230	230
Debit de aer [m ³ /h]	200	405	1070	1700
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	33	32	48	54
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

Tip Vents VKF - ventilatoare axiale monofazice si trifazice cu flanșe



Tip	VKF 2E 200	VKF 2E 250	VKF 4E 300	VKF 4E 350	VKF 4D 300
Putere electrica [W]	55	80	75	140	75
Tensiune [V / 50 Hz]	230	230	230	230	430
Debit de aer [m ³ /h]	860	1050	1340	2500	1310
Nivel zgomot la 3 m [dBA]	50	60	58	62	58
Protectie IP	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4