


Sfatul expertului

1



Managementul conductorilor este facil
- Soluție patentată de fixare a conductorilor folosind cleme sau legături standard.
Cleme reversibile pentru:
- menținerea conductorilor în afara zonei de lucru în timpul montajului
- montare conductori la poziție la finalizare

2



Barete terminale conductori – clemă de montaj
- Instalare rapidă a suportului quick connect sau a baretelor terminale

3



Carcasă cu instrucțiuni de montare
Toate caracteristicile produsului sunt ilustrate clar în interiorul carcasei.

4



Mai mult spațiu pentru conductori - montaj rapid și simplu
- Ușurința instalării este garantată de spațiu mai mare pentru conductori între aparat și terminale
- Simplitatea instalării conductorilor e asigurată de spațiul din spatele șinei DIN.

5



Modalitate ușoară, rapidă și accesibilitate mare a punctelor de fixare ale șinei DIN
- Locaș montare șuruburi pentru asamblare rapidă
- Locaș montare poziționat în afara zonei aparatului modular pentru acces rapid fără demontarea acestuia

6



Asamblarea mai multor tablouri orizontal sau vertical
Clemele de conectare permit conectarea sigură (orizontală sau verticală) a mai a mai multor tablouri.

7



Montare rapidă și sigură a ușii prin rotire la 90°
- șuruburi cu fixare prin rotire la 90°
- șuruburile captive sunt prefixate.

8



Ușă cu balamale sigure
- Noul design asigură anduranța balamalelor
- Aceeași ușă pentru tablourile „sub tencuiala” și cele aparente
- Posibilitate de montare reversibilă stânga/dreapta

Tablouri de distribuție aparente, cu 1 până la 4 rânduri pentru aparatul modular cu 4 până la 72 module, livrate cu ușă opacă sau transparentă pentru aparatul cu adâncime de instalare până la 70mm. Ușă reversibilă stânga/dreapta fără demontarea carcasei tabloului; ușa se deschide până la 180. Intrări pentru conductori, cabluri sau canal de cablu.

Componente incluse:

- Cleme brățară cu șurub
- Barete de conectare
- Sistem fixare șină DIN de carcasă ce asigură spațiu suficient pentru conductori în spatele aparatului modular
- Sistem nou patentat de marcare (exceptând tablourile de 4 și 8 module)

- Ușă protejată de folie de plastic
- Ambalaj de carton
- Suporturi pentru fixare legături de conductori - asigură spațiu la montare. Opțional cleme de fixare a conductorilor (VZ699N)



VS104TD

golf VS, 1 rând, 4 module

- Dimensiuni: 184 x 138 x 99 mm

Descriere	Tip ușă
1 x 4 mod.	Opacă
1 x 4 mod.	Transparentă

Baretă conectare PE + N



bandă obturatoare



2 + 1/2

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Cod
-	2	2	VS104PD
-	2	2	VS104TD



VS108PD

golf VS, 1 rând, 8 module

- Dimensiuni: 184 x 210 x 99 mm

Descriere	Tip ușă
1 x 8 mod.	Opacă
1 x 8 mod.	Transparentă

Baretă conectare PE + N



bandă obturatoare



2 + 1/2

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Cod
-	3	3	VS108PD
-	3	3	VS108TD



VS112TD

golf VS, 1 rând, 12 module

- Dimensiuni: 252 x 282 x 99 mm

Descriere	Tip ușă
1 x 12 mod.	Opacă
1 x 12 mod.	Transparentă

Baretă conectare PE + N



bandă obturatoare



2 + 1/2

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Cod
-	3	5	VS112PD
-	3	5	VS112TD



VS212PD

golf VS, 2 rânduri, 24 de module

- Dimensiuni: 377 x 282 x 99 mm

Descriere	Tip ușă
2 x 12 mod.	Opacă
2 x 12 mod.	Transparentă

Baretă conectare PE + N



bandă obturatoare



2 x (2 + 1/2)

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Cod
-	4	6	VS212PD
-	4	6	VS212TD



VS312TD

golf VS, 3 rânduri, 36 de module

- Dimensiuni: 500 x 282 x 99 mm

Descriere	Tip ușă
3 x 12 mod.	Opacă
3 x 12 mod.	Transparentă

Baretă conectare PE + N



bandă obturatoare



3 x (2 + 1/2)

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Cod
-	5	6	VS312PD
-	5	6	VS312TD



VS412PD

golf VS, 4 rânduri, 72 de module

- Dimensiuni: 647 x 282 x 99 mm

Descriere	Tip ușă
4 x 12 mod.	Opacă
4 x 12 mod.	Transparentă

Baretă conectare PE + N



bandă obturatoare



4 x (2 + 1/2)

25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Cod
-	6	8	VS412PD
-	6	8	VS412TD