


Sfatul expertului

1



Managementul conductorilor este facil
- Soluție patentată de fixare a conductorilor folosind cleme sau legături standard.
Cleme reversibile pentru:
- menținerea conductorilor în afara zonei de lucru în timpul montajului
- montare conductori la poziție la finalizare

2



Barete terminale conductori – clemă de montaj
- Instalare rapidă a suportului quick connect sau a baretelor terminale

3



Carcasă cu instrucțiuni de montare
Toate caracteristicile produsului sunt ilustrate clar în interiorul carcasei.

4



Mai mult spațiu pentru conductori - montaj rapid și simplu
- Ușurința instalării este garantată de spațiu mai mare pentru conductori între aparat și terminale
- Simplitatea instalării conductorilor e asigurată de spațiul din spatele șinei DIN.

5



Modalitate ușoară, rapidă și accesibilitate mare a punctelor de fixare ale șinei DIN
- Locaș montare șuruburi pentru asamblare rapidă
- Locaș montare poziționat în afara zonei aparatului modular pentru acces rapid fără demontarea acestuia

6



Asamblarea mai multor tablouri orizontal sau vertical
Clemele de conectare permit conectarea sigură (orizontală sau verticală) a mai a mai multor tablouri.

7



Montare rapidă și sigură a ușii prin rotire la 90°
- șuruburi cu fixare prin rotire la 90°
- șuruburile captive sunt prefixate.

8



Ușă cu balamale sigure
- Noul design asigură anduranța balamalelor
- Aceeași ușă pentru tablourile „sub tencuiala” și cele aparente
- Posibilitate de montare reversibilă stânga/dreapta

Date tehnice:

- Grad protecție IP
IP30 fără ușă
IP40 cu ușă
IK07
- Clasă de izolare II
- Culoare alb RAL9010
- Curent nominal:
Pentru aparataj până la 63A
- Izolare nominală:
400 V CA / 50Hz
- Test „Glow wiring“ 650 C

Standarde:

Toate produsele sunt conform IEC60439-3.
Toate produsele sunt în conformitate cu directivele RoHS și WEEE.



VS118TD

golf VS, 1 rând, 18 module

- Dimensiuni: 252 x 390 x 99 mm

Baretă conectare PE + N



bandă obturatoare



2 + 1/2

Descriere	Tip ușă	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Cod
1 x 18 mod.	Opacă	1	4	5	VS118PD
1 x 18 mod.	Transparentă	1	4	5	VS118TD




VS218PD

golf VS, 2 rânduri, 36 de module

- Dimensiuni: 377 x 390 x 99 mm

Baretă conectare PE + N



bandă obturatoare



2 x (2 + 1/2)

Descriere	Tip ușă	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Cod
2 x 18 mod.	Opacă	1	6	7	VS218PD
2 x 18 mod.	Transparentă	1	6	7	VS218TD




VS318PD

golf VS, 3 rânduri, 54 de module

- Dimensiuni: 500 x 390 x 99 mm

Baretă conectare PE + N



bandă obturatoare



3 x (2 + 1/2)

Descriere	Tip ușă	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Cod
3 x 18 mod.	Opacă	1	7	8	VS318PD
3 x 18 mod.	Transparentă	1	7	8	VS318TD



VS418PD

golf VS, 4 rânduri, 72 de module

- Dimensiuni: 647 x 390 x 99 mm

Baretă conectare PE + N



bandă obturatoare



4 x (2 + 1/2)

Descriere	Tip ușă	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Cod
4 x 18 mod.	Opacă	1	8	9	VS418PD
4 x 18 mod.	Transparentă	1	8	9	VS418TD



VS122TD

golf VS, 1 rând, 22 de module

- Dimensiuni: 252 x 462 x 99 mm

Baretă conectare PE + N



bandă obturatoare



2 + 1/2

Descriere	Tip ușă	25 mm ²	16 mm ²	10 mm ²	Cod
1 x 22 mod.	Opacă		4	6	VS122PD
1 x 22 mod.	Transparentă		4	6	VS122TD