Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta in sisteme de ventilație monotubulare

VNV	*Care urmează a fi montat în perete*
VN	*Care urmează a fi montat pe perete*
KV	*Cu carcasă de plastic*
TR	*Echipat cu temporizator reglabil*
H	*Echipat cu senzor de umiditate*
A	*Motor cu două trepte, 35/60 m³/h*
C	*Motor cu trei trepte, 35/60/100 m³/h*
D	*Motor cu două trepte, 60/100 m³/h*

Legendă pentru grilajele de aerisire

S	*Echipat cu plasă de țânțari*
V	*Echipat cu racord pentru tub*
D	*Echipat cu racord reglabil*
R	*Echipat cu storuri reglabile*
F	*Echipat cu cadru de montaj*
N	*Echipat cu reductie în trepte*
J	*Storuri gravitaționale*

Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m³/h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m³/h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m³/h (+/-5%)	24/30 W



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval intre 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată


Informații suplimentare:

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanta: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de intârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile in urmatoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc .
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



Vents 100 Vitro





Cod
100 Vitro Avers

- Exterior estetic, decorativ
- Față dă din sticlă călită


Vitrostar-2


Vitrostar-4


Vitrostar-5

Specificații tehnice

Tip	Tensiune	Putere electrica(w)	Debit de aer m³/h	Nivel zgomot (dBA)
100 Vitro	220-240	14	105	37

Dimensiuni de încorporare

Tip	D	B	H	L	l1
100 Vitro	100	183	120	145	58

Vents 100 X Star





Cod
100 X Star
100 XL Star

- Exterior estetic, decorativ cu iluminare LED
- Disponibil și în varianta cu rulmenți cu role

Specificații tehnice


Tip	Tensiune	Putere electrica(w)	Debit de aer m³/h	Nivel zgomot (dBA)
100 X Star	230	15	89	33
100 XL Star	230	15	89	33

Dimensiuni de încorporare

Tip	D	B	H	L	l1
100 X Star	100	152	120	131	36

Modele Vents X





- Echipat cu aspect modern, nou
- Disponibil in culoare albă si gri – aluminiu

Dimensiuni de încorporare

Tip	D	B	H	L	l1
100 X Star	100	152	120	125	30

Cod Vents X tip	D100	D125	D150
X			
XT			
XTH			
X alumatt			
XT alumatt			
XTH alumatt			

Aerisire pasivă

Prize de aer proaspăt



Cod
Vents PS 100 (grilaj de aerisire rotund)
Vents PS 101 (grilaj de aerisire pătrat)
Vents PS 102 (cu elemente de streașină)

Prize de aer proaspăt pentru ferestre



Cod
Vents PO 400 (FHM 4001)

Prize de aer sensibile la umiditate – Pentru încăperi în care este montat aragaz cu flacără deschisă. Este acceptat de către furnizorul de gaze.

Element de admisie a aerului proaspăt, se montează în fereastră (pentru aragaze)





Tip	Cod
Reco HY + grilaj protecție ploaie	RAL 9003 de culoare albă
Reco HY + grilaj protecție ploaie	RAL 8001 de culoare maro

Element de admisie a aerului proaspăt prin perete (pentru aragaze)



Tip	Cod
Reco HY-FA	RAL 9003 de culoare albă

• Protecție exterioară de ploaie • Cu element plasa pentru insecte • Canal telescopic)