

Elemente pentru control și semnalizare





Indicatoare luminoase

Tip cap		inel circular cu cap neted			
Grad de protecție		IP 66 / Nema 4X, 13 / Clasa I			
Montaj (mm)		decupare în panou între axe Ø 22,5recomandat (22,4 ^{+0,4}) 30 (orizontal) x 40 (vertical)			
Adâncime		sub cap 43			
Racordare (1)		Borne cu șurub			
Sursa luminoasă		LED integrat complete			
Produse					
Tensiune de alimentare		24Vc.a./c.c.	48...120Vc.a.	230...240Vc.a.	
Referințe		alb	XB4BVB1	XB4BVG1	XB4BVM1
		verde	XB4BVB3	XB4BVG3	XB4BVM3
		roșu	XB4BVB4	XB4BVG4	XB4BVM4
		galben	XB4BVB5	XB4BVG5	XB4BVM5
		albastru	XB4BVB6	XB4BVG6	XB4BVM6



=



+



Tip cap		inel circular cu cap neted			
Grad de protecție		IP 66 / Nema 4X, 13 / Clasa I			
Montaj (mm)		decupare în panou între axe			
Adâncime		sub cap			
Racordare (1)					
Sursa luminoasă		alimentare directă lampă BA 9s (nelivrată) complete			
Produse		de asamblat			
Tensiune de alimentare		250Vmaxim, 2,4W maxim			
Referințe		alb	XB4BV61	ZB4BV6	ZB4BV01
		verde	XB4BV63	ZB4BV6	ZB4BV03
		roșu	XB4BV64	ZB4BV6	ZB4BV04
		galben	XB4BV65	ZB4BV6	ZB4BV05
		albastru	–	–	–

Butoane luminoase



=



+



Tip buton cu revenire încastrat

Sursa luminoasă		LED integrat complete			
Produse					
Tensiune de alimentare		24Vc.a./c.c.	48...120Vc.a.	230...240Vc.a.	
Referințe		alb	XB4BW31B5	XB4BW31G5	XB4BW31M5
		verde	XB4BW33B5	XB4BW33G5	XB4BW33M5
		roșu	XB4BW34B5	XB4BW34G5	XB4BW34M5
		portocaliu	XB4BW35B5	XB4BW35G5	XB4BW35M5
		albastru	XB4BW36B5	XB4BW36G5	XB4BW36M5

Tip buton cu revenire încastrat

Sursa luminoasă		alimentare directă lampă BA 9s (nelivrată) complete			
Produse		de asamblat			
Tensiune de alimentare		250Vmaxim, 2,4W maxim			
Referințe		alb	XB4BW3165	ZB4BW065	ZB4BW31
		verde	XB4BW3365	ZB4BW065	ZB4BW33
		roșu	XB4BW3465	ZB4BW065	ZB4BW34
		portocaliu	XB4BW3565	ZB4BW065	ZB4BW35
		albastru	–	–	–