

# Elemente pentru control și semnalizare





=



+



=



+



**Indicatoare luminoase**

<b>Tip cap</b>		inel circular <b>cu cap neted</b>		
Grad de protecție		IP 66 / Nema 4X, 13 / Clasa II		
Montaj (mm)		decupare în panou între axe Ø 22.5 recomandat (22,4 <sup>+0.4</sup> <sub>0</sub> )		
Adâncime		sub cap 43		
Racordare (1)		Borne cu șurub		
Sursa luminoasă		LED integrat		
<b>Produce</b>		<b>complete</b>		
Tensiune de alimentare	alb	24V c.a./c.c.	48...120V c.a.	230...240Vc.a.
Referințe	alb	<b>XB5AVB1</b>	<b>XB5AVG1</b>	<b>XB5AVM1</b>
	verde	<b>XB5AVB3</b>	<b>XB5AVG3</b>	<b>XB5AVM3</b>
	roșu	<b>XB5AVB4</b>	<b>XB5AVG4</b>	<b>XB5AVM4</b>
	portocaliu	<b>XB5AVB5</b>	<b>XB5AVG5</b>	<b>XB5AVM5</b>
	albastru	<b>XB5AVB6</b>	<b>XB5AVG6</b>	<b>XB5AVM6</b>
Sursa luminoasă		alimentare directă lampă BA 9s (nelivrată)		
<b>Produce</b>		<b>complete</b>		
Tensiune de alimentare		250V maxim, 2,4W maxim		
Referințe	alb	<b>XB5AV61</b>	ZB5AV6	ZB5AV01
	verde	<b>XB5AV63</b>	ZB5AV6	ZB5AV03
	roșu	<b>XB5AV64</b>	ZB5AV6	ZB5AV04
	portocaliu	<b>XB5AV65</b>	ZB5AV6	ZB5AV05
	albastru	-	-	-

**Butoane luminoase**

<b>Tip buton</b>		cu revenire încadrat		
Sursa luminoasă		LED integrat		
<b>Produce</b>		<b>complete</b>		
Tensiune de alimentare		24Vc.a./c.c.		
Referințe	alb	<b>XB5AW31B5</b>	<b>XB5AW31G5</b>	<b>XB5AW31M5</b>
	verde	<b>XB5AW33B5</b>	<b>XB5AW33G5</b>	<b>XB5AW33M5</b>
	roșu	<b>XB5AW34B5</b>	<b>XB5AW34G5</b>	<b>XB5AW34M5</b>
	portocaliu	<b>XB5AW35B5</b>	<b>XB5AW35G5</b>	<b>XB5AW35M5</b>
	albastru	<b>XB5AW36B5</b>	<b>XB5AW36G5</b>	<b>XB5AW36M5</b>
Sursa luminoasă		alimentare directă lampă BA 9s (nelivrată)		
<b>Produce</b>		<b>complete</b>		
Tensiune de alimentare		250Vmaxim, 2,4W maxim		
Referințe	alb	<b>XB5AW3165</b>	ZB5AW065	ZB5AW31
	verde	<b>XB5AW3365</b>	ZB5AW065	ZB5AW33
	roșu	<b>XB5AW3465</b>	ZB5AW065	ZB5AW34
	portocaliu	<b>XB5AW3565</b>	ZB5AW065	ZB5AW35
	albastru	-	-	-