

Elemente pentru control și semnalizare





Butoane cu revenire

Tip cap		Încastrat circular	
Grad de protecție		IP 54, clasa II	
Montaj (mm)	decupare în panou între axe	Ø 22,4(0 + 0,1) 30 (orizontal) x 40 (vertical)	
Dimensiuni (mm)	Ø x P (sub cap)	Ø 29 x 41,5 (Oprire de urgență Ø 40 x 41,5)	
Racordare (1)		Borne cu șurub, 1 x 0,34mm ² ... 1 x 1 x 1,5mm ²	
Tip buton		cu revenire încastrat	
Referințe (10*)	alb	ND XB7NA11	apasă - apasă, încastrat
		ND + NI XB7NA15	-
	negru	ND XB7NA21	XB7NH21
		ND + NI XB7NA25	XB7NH25
	verde	ND XB7NA31	XB7NH31
		ND + NI XB7NA35	XB7NH35
	roșu	NI XB7NA42	-
		ND + NI XB7NA45	-
	galben	ND XB7NA81	-
Tip buton		cu revenire încastrat	cu revenire aparent
Referințe	verde	ND XB7NA3131	-
	roșu	NI -	XB7NL4232
	alb	ND XB7NA11341	-
	negru	ND XB7NA21341	-
		ND + NI XB7NA25341	-

(1) Alte tipuri de racordare: cose Faston 1 x 6,35 și 2 x 2,8 mm



Selectoare

Tip dispozitiv de comandă		cu manetă neagră		cu cheie Ronis 455
Număr și tip poziții		2 poziții fixe	3 poziții fixe	2 poziții fixe
Referințe (10*)	ND	XB7ND21	-	XB7NG21
	NI + ND	XB7ND25	-	-
	2 ND	-	XB7ND33	-
				XB7NG33



Ø 40mm Buton ciupercă de oprire de urgență cu blocare bruscă și acroșaj mecanic

Tip buton		Rotire pentru deblocare	Apasă, Trage	Deblocare cu cheie (nr. 455)
Referințe*	roșu NI	XB7NS8442	XB7NT842	-
	roșu ND + NI	XB7NS8445	XB7NT845	XB7NS9445
	roșu 2NI	XB7NS8444	XB7NT844	XB7NS9444

* vândut în cantitate indivizibilă de 10