

## Zsugorcsovök, végzárók, toldószettek / Heat shrinkable tubes, end pieces, sets

### ZS Vékonyfalú zsugorcsovök / Thin walled heat shrinkable tubes

- Anyaga: poliolefin
- Üzemi hőmérséklet: - 40...+105°C
- Zsugorodási hőmérséklet: +120°C
- Lángállóság: kevésbé éghető
- Olajállóság: kiváló
- Zsugorodási arány: 2/1
- Átütési szilárdság: min. 12 kV/mm
- Material: polyolefin
- Operating temperature: - 40...+105°C
- Shrinking temperature: +120°C
- Flame resistance: less flammable
- Oil resistance: excellent
- Shrinking proportion: 2/1
- Insulation: min. 12 kV/mm

Típus / types	Méretek / dimensions (mm)				Szín / Colour
	D1	D2	L	S	
ZS-2	2	1	1000	0,43	
ZS-3	3	1,5	1000	0,43	
ZS-4	4	2	1000	0,43	fekete, fehér
ZS-5	5	2,5	1000	0,45	piros, kék,
ZS-6	6	3	1000	0,56	zöld, sárga,
ZS-9	9	4,5	1000	0,56	zöld/sárga
ZS-12	12	6	1000	0,56	
ZS-20	20	10	1000	0,7	black, white
ZS-25	25	12,5	1000	0,76	red, blue,
ZS-40	40	20	1000	0,9	green, yellow
ZS-50	50	25	1000	0,96	green-yellow
ZS-80	80	40	1000	1	



### ZZS Cipzáros zsugorcsovök / Heat shrinkable tube with zip

- A zsugorcső anyaga: Térhálós, UV ellenálló polyolefin ragasztóanyaggal
- A cipzár anyaga: rozsdamentes acél
- Szín: fekete
- Zsugorarány: 3:1 - 4:1
- Működési hőmérséklet: -30°C...+60°C
- Gyűlékonyság: Önkioltó, az UL94-V0 szabványnak megfelelően
- Material of shrinking tube: Cross-linked, UV- resistant polyolefin with adhesive material
- Material of the zip: stainless steel
- Color: black
- Shrink ratio: 3:1 - 4:1
- Operating temperature: -30°C... +60°C
- Flammability: Self-extinguishing according to UL94-V0



Típus / types	Ø (mm)	cső hossza / Tube length (mm)	Csatlakozó / Connector max. Ø (mm)	Csatlakozó / Connector min. Ø (mm)	Elektromos szilárdság / Dielectric strength	Kábel méret / Cable size (1kV)
XBS-ZZS(F)-30/11-550	48	550	30	12	14kV/mm	4x1,5 - 4x10mm <sup>2</sup>
XBS-ZZS(F)-42/15-700	57	700	42	15		4x16 - 4x35mm <sup>2</sup>
XBS-ZZS(F)-50/18-760	66	760	50	18		4x50 - 4x70mm <sup>2</sup>
XBS-ZZS(F)-62/22-900	78	900	62	22		4x95 - 4x120mm <sup>2</sup>
XBS-ZZS(F)-75/25-900	92	900	75	25		4x150 - 4x185mm <sup>2</sup>
XBS-ZZS(F)-92/30-900	110	900	92	30		4x185 - 4x240mm <sup>2</sup>



VILÁGÍTÁS-TECHNIKA

ENERGIA ELOSZTÓK

AUTOMATI-ZÁLÁS

ELEKTROMOS SZEKRENYEK

SZERELÉS-TECHNIKA

KÁBELEK, VEZETÉKEK

KAPCSOLÓ-CSALÁDOK

VILLÁM-VEDELEM

SZELLŐZÉS-TECHNIKA

TOVÁBBI TERMÉKEINK