

# Legendă

## Legendă pentru ventilatoarele VENTS

T	Echipat cu temporizator (2-30 min)
V	Echipat cu intrerupător tip șnur
VT	Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur
H	Echipat cu senzor de umiditate
P	Echipat cu senzor de mișcare
L	Echipat cu rulmenți
Chr	Culoare cromată
Alu	Aluminiu
Q	Nivel redus de zgomot
E	Echipat cu motor monofatic
D	Echipat cu motor trifazic

## Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta în sisteme de ventilație monotubulare

VNV	Care urmează a fi montat în perete
VN	Care urmează a fi montat pe perete
KV	Cu carcasă de plastic
TR	Echipat cu temporizator reglabil
H	Echipat cu senzor de umiditate
A	Motor cu două trepte, 35/60 m <sup>3</sup> /h
C	Motor cu trei trepte, 35/60/100 m <sup>3</sup> /h
D	Motor cu două trepte, 60/100 m <sup>3</sup> /h

## Legendă pentru grilajele de aerisire

S	Echipat cu plasă de fânțari
V	Echipat cu racord pentru tub
D	Echipat cu racord reglabil
R	Echipat cu storuri reglabile
F	Echipat cu cadru de montaj
N	Echipat cu reducere în trepte
J	Storuri gravitaționale

## Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

Dimensiune	Debit de aer	Putere electrică
D100	90-120 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m <sup>3</sup> /h (+/-5%)	24/30 W

## Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă

IPX 4	la seriile VKO
IP2 4	la seriile MA
IP3 4	la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F
IPX 4	Împroșcare de apă
IP2 4	Apă înclinată la 15°
IP3 4	Apă împrăștiată



Echipat cu rulmenți



Ventilatoare cu debit de aer ridicat



Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.



Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V



Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval între 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur



Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

## Informații suplimentare:


- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanță: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de întârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile în următoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc.
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)





# Ventilatoare decorative, design reinniot

## Vents 100 Vitro



Cod  
100 Vitro  
Avers

- Exterior estetic, decorativ
- Fațadă din sticlă călită




### Specificații tehnice

Tip	Tensiune	Putere electrica(w)	Debit de aer m <sup>3</sup> /h	Nivel zgomot (dBA)
100 Vitro	220-240	14	105	37

### Dimensiuni de încorporare

Tip	D	B	H	L	L1
100 Vitro	100	183	120	145	58

## Vents 100 X Star



Cod  
100 X Star  
100 XL Star

- Exterior estetic, decorativ cu iluminare LED
- Disponibil și în varianta cu rulmenți cu role


### Specificații tehnice

Tip	Tensiune	Putere electrica(w)	Debit de aer m <sup>3</sup> /h	Nivel zgomot (dBA)
100 X Star	230	15	89	33
100 XL Star	230	15	89	33

### Dimensiuni de încorporare

Tip	D	B	H	L	L1
100 X Star	100	152	120	131	36

## Modele Vents X



- Echipat cu aspect modern, nou
- Disponibil in culoare albă si gri – aluminiu

### Dimensiuni de încorporare

Tip	D	B	H	L	L1
100 X Star	100	152	120	125	30

Cod	D100	D125	D150
Vents X tip			
X			
XT			
XTH			
X alumatt			
XT alumatt			
XTH alumatt			

## Aerisire pasivă

### Prize de aer proaspăt



Cod  
Vents PS 100 (grilaj de aerisire rotund)  
Vents PS 101 (grilaj de aerisire pătrat)  
Vents PS 102 (cu elemente de streășină)

### Prize de aer proaspăt pentru ferestre



Cod  
Vents PO 400 (FHM 4001)

**Prize de aer sensibile la umiditate** – Pentru încăperi în care este montat aragaz cu flacără deschisă. Este acceptat de către furnizorul de gaze.

**Element de admisie a aerului proaspăt, se montează în fereastră (pentru aragaze)**

Tip	Cod
Reco HY + grilaj protecție ploaie	RAL 9003 de culoare albă
Reco HY + grilaj protecție ploaie	RAL 8001 de culoare maro

**Element de admisie a aerului proaspăt prin perete (pentru aragaze)**

Tip	Cod
Reco HY-FA	RAL 9003 de culoare albă

• Protecție exterioară de ploaie • Cu element plasa pentru insecte • Canal telescopic