# Legendă

Legendă pentru ventilatoarele VENTS

| | |
|---|---|
| T | Echipat cu temporizator (2-30 min) |
| V | Echipat cu intrerupător tip șnur |
| VT | Echipat cu temporizator și intrerupător tip șnur |
| H | Echipat cu senzor de umiditate |
| P | Echipat cu senzor de mișcare |
| L | Echipat cu rulmenți |
| Chr | Culoare cromată |
| Alu | Aluminiu |
| Q | Nivel redus de zgomot |
| E | Echipat cu motor monofatic |
| D | Echipat cu motor trifazic |

*Legendă pentru ventilatoarele care urmează a se monta in sisteme de ventilație monotubulare*

| | |
|---|---|
| *VNV* | *Care urmează a fi montat în perete* |
| *VN* | *Care urmează a fi montat pe perete* |
| *KV* | *Cu carcasă de plastic* |
| *TR* | *Echipat cu temporizator reglabil* |
| *H* | *Echipat cu senzor de umiditate* |
| *A* | *Motor cu două trepte, 35/60 m³/h* |
| *C* | *Motor cu trei trepte, 35/60/100 m³/h* |
| *D* | *Motor cu două trepte, 60/100 m³/h* |

*Legendă pentru grilajele de aerisire*

| | |
|---|---|
| *S* | *Echipat cu plasă de țânțari* |
| *V* | *Echipat cu racord pentru tub* |
| *D* | *Echipat cu racord reglabil* |
| *R* | *Echipat cu storuri reglabile* |
| *F* | *Echipat cu cadru de montaj* |
| *N* | *Echipat cu reductie în trepte* |
| *J* | *Storuri gravitaționale* |

## Principalele caracteristici tehnice ale ventilatoarelor:

| Dimensiune | Debit de aer | Putere electrică |
|---|---|---|
| *D100* | 90-120 m³/h ( +/-5%) | 14/20 W |
| *D125* | 165-210 m³/h ( +/-5%) | 16/22 W |
| *D150* | 270-310 m³/h ( +/-5%) | 24/30 W |



Echipat cu rulmenți




Ventilatoare cu debit de aer ridicat




Echipate cu 5 palete, rotor cu aerodinamică mai bună. Ventilatoare cu o presurizare mai bună.




Alacsony feszültségű ventilátorok 12 voltos AC tápegység



Ventilatoare de joasă tensiune Sursă de alimentare AC de 12 V




Echipat cu temporizator (reglabil pentru un interval intre 2-30min)



Echipat cu intrerupător tip șnur




Echipat cu senzor de mișcare



Echipat cu supapa non-retur

### *Nivel de protecție împotriva infiltrațiilor de apă*

| | |
|---|---|
| IPX 4 | la seriile VKO |
| IP2 4 | la seriile MA |
| IP3 4 | la seriile K,K1,D,M,M1,PF,S,F |
| IPX 4 | Împroșcare de apă |
| IP2 4 | Apă înclinată la 15° |
| IP3 4 | Apă împrăștiată |


***Informații suplimentare:***

- Nivel de presiune sonoră la 3 m distanta: până la 40 dBA
- Temperatura de operare a ventilatoarelor: 0-45° C
- Pentru ventilatoarele echipate cu temporizator de intârziere este necesară o fază suplimentară
- Unele produse sunt disponibile in urmatoarele culori: negru, maro, imitație de lemn, bej, gri, zinc .
- Garanție: 2 ani (versiunea cu rulmenți 5 ani, versiunile cu motoare liniștite 10 ani)



## Vents 100 Vitro





| Cod |
|---|
| 100 Vitro Avers |

- Exterior estetic, decorativ
- Față dă din sticlă călită


Vitrostar-2


Vitrostar-4


Vitrostar-5

### Specificații tehnice

| Tip | Tensiune | Putere electrica(w) | Debit de aer m³/h | Nivel zgomot (dBA) |
|---|---|---|---|---|
| 100 Vitro | 220-240 | 14 | 105 | 37 |

### Dimensiuni de încorporare

| Tip | D | B | H | L | l1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Vitro | 100 | 183 | 120 | 145 | 58 |

## Vents 100 X Star





| Cod |
|---|
| 100 X Star |
| 100 XL Star |

- Exterior estetic, decorativ cu iluminare LED
- Disponibil și în varianta cu rulmenți cu role

### Specificații tehnice


| Tip | Tensiune | Putere electrica(w) | Debit de aer m³/h | Nivel zgomot (dBA) |
|---|---|---|---|---|
| 100 X Star | 230 | 15 | 89 | 33 |
| 100 XL Star | 230 | 15 | 89 | 33 |

### Dimensiuni de încorporare

| Tip | D | B | H | L | l1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 X Star | 100 | 152 | 120 | 131 | 36 |

## Modele Vents X





- Echipat cu aspect modern, nou
- Disponibil in culoare albă si gri – aluminiu

### Dimensiuni de încorporare

| Tip | D | B | H | L | l1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 X Star | 100 | 152 | 120 | 125 | 30 |

| Cod Vents X tip | D100 | D125 | D150 |
|---|---|---|---|
| X | | | |
| XT | | | |
| XTH | | | |
| X alumatt | | | |
| XT alumatt | | | |
| XTH alumatt | | | |

## Aerisire pasivă

### Prize de aer proaspăt



| Cod |
|---|
| Vents PS 100 (grilaj de aerisire rotund) |
| Vents PS 101 (grilaj de aerisire pătrat) |
| Vents PS 102 (cu elemente de streașină) |

### Prize de aer proaspăt pentru ferestre



| Cod |
|---|
| Vents PO 400 (FHM 4001) |

## Prize de aer sensibile la umiditate – Pentru încăperi în care este montat aragaz cu flacără deschisă. Este acceptat de către furnizorul de gaze.

### Element de admisie a aerului proaspăt, se montează în fereastră (pentru aragaze)





| Tip | Cod |
|---|---|
| Reco HY + grilaj protecție ploaie | RAL 9003 de culoare albă |
| Reco HY + grilaj protecție ploaie | RAL 8001 de culoare maro |

### Element de admisie a aerului proaspăt prin perete (pentru aragaze)



| Tip | Cod |
|---|---|
| Reco HY-FA | RAL 9003 de culoare albă |

• Protecție exterioară de ploaie • Cu element plasa pentru insecte • Canal telescopic)