EMOS www.emos.eu

Order Code / Item Number | Packaging / Type

- power: 20 W
- luminous flux: 2 000 lm
- color temperature: 6 500 K
- light color: cool white
- color rendering index (CRI): Ra > 80
- voltage: 5 V DC 220–240 V AC
- IP rating: IP54
- beam angle: 120°
- dimensions: 266 × 220 × 273 mm
- battery: Li-Ion 6 600 mAh
- AKU lighting time: 3 – 10 hours
- body material: aluminum
- packaging: 1 pc, box




2 000 lm | 20 W | IP54 | IK05 | Li-Ion 6 600 mAh | COOL WHITE | 3 YEARS | 3 STEPS DIMMING

8 592920 108147

ZS2822 | 1/-/-/4

15 31 282 200 | ZS2822

- power: 30 W
- luminous flux: 3 000 lm
- color temperature: 6 500 K
- light color: cool white
- color rendering index (CRI): Ra > 80
- voltage: 5 V DC 220–240 V AC
- IP rating: IP54
- beam angle: 120°
- dimensions: 292 × 219 × 273 mm
- battery: Li-Ion 10 000 mAh
- AKU lighting time: 3 – 10 hours
- body material: aluminum
- packaging: 1 pc, box




3 000 lm | 30 W | IP54 | IK05 | Li-Ion 10 000 mAh | COOL WHITE | 3 YEARS | 3 STEPS DIMMING

8 592920 108161

ZS2832 | 1/-/-/2

15 31 283 200 | ZS2832

- power: 10 W
- luminous flux: 800 lm
- color temperature: 6 500 K
- light color: cool white
- color rendering index (CRI): Ra > 80
- voltage: 12 V DC 100–240 V AC
- IP rating: IP54
- beam angle: 120°
- battery: Li-Ion 2 200 mAh
- AKU lighting time: 2.5 – 10 hours
- body material: aluminum
- mechanical impact protection: IK08
- packaging: 1 pc, box




800 lm | 10 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 2 200 mAh | COOL WHITE | 3 YEARS

8 592920 057636

ZS2811 | 1/-/-/8

15 31 281 110 | ZS2811

- power: 20 W
- luminous flux: 1 600 lm
- color temperature: 6 500 K
- light color: cool white
- color rendering index (CRI): Ra > 80
- voltage: 14.5 V DC 100–240 V AC
- IP rating: IP54
- beam angle: 120°
- battery: Li-Ion 4 400 mAh
- AKU lighting time: 2.5 – 10 hours
- body material: aluminum
- mechanical impact protection: IK08
- packaging: 1 pc, box




1 600 lm | 20 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 4 400 mAh | COOL WHITE | 3 YEARS

8 592920 057650

ZS2821 | 1/-/-/3

15 31 281 021 | ZS2821

- power: 30 W
- luminous flux: 2 400 lm
- color temperature: 6 500 K
- light color: cool white
- color rendering index (CRI): Ra > 80
- voltage: 14.5 V DC 100–240 V AC
- IP rating: IP54
- beam angle: 120°
- dimensions: 252 × 143 × 328 mm
- battery: Li-Ion 4 400 mAh
- AKU lighting time: 2.5 – 10 hours
- body material: aluminum
- mechanical impact protection: IK08
- packaging: 1 pc, box




2 400 lm | 30 W | IP54 | IK08 | Li-Ion 4 400 mAh | COOL WHITE | 3 YEARS

8 592920 057674

ZS2831 | 1/-/-/3

15 31 281 031 | ZS2831