

Info generali

Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



| | |
|----------------------|---------------------------|
| Ean | 8021696124018 |
| Articolo | GROOVE FI 30W ROUND 3000K |
| Installazione | Lampade da incasso |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 0.77 kg |
| Volume | 0.0036 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|----------------------------------|--|
| Peso netto | 0.66 kg |
| Classe di isolamento | II |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Efficienza a pieno carico | X |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Alimentatore | Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| Specifiche per l'incasso | Ø 205 - h. ≥ 60 , 7-15 |



Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|---|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza | 30 W |
| Emissione | Direct |
| Consumo massimo | max 30,00 W |
| Caratteristiche LED | LED SMD |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°C) | 30000 h |
| CRI | > 80 |
| Fascio luminoso | 110° |
| Flusso sorgente | 3800 lm |
| Flusso utile | 2270 lm |
| Rischio fotobiologico | 1 |