



Info generali

Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling mounted projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696206042
Articolo	NITRO PL SQUARE D05
Installazione	NERO Lampade da soffitto
Garanzia	5 years 0.
Peso lordo	25 kg 0.
Volume	00049 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.23 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 10 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 10,00 W
Caratteristiche LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
Fascio luminoso	28°
Flusso sorgente	1100 lm
Flusso utile	950 lm
Rischio fotobiologico	2
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN