



Info generali

Esterno - Lampade da incasso

Outdoor ground recessed projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696212623
Articolo	ROCKET MINI PT 15°
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.36 kg
Volume	0.000819 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.28 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP68
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	24 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included electronic
Resistenza al carico	IK07
Accessori non inclusi	Remote on-off driver

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	2 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 2,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	4000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	-
Flusso sorgente	210 lm
Flusso utile	115 lm
Rischio fotobiologico	1