



## Info generali

### Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Ean           | 8021696222523                   |
| Articolo      | QUICK 15W CRI80 3000K ON-OFF BK |
| Installazione | Proiettori e Binari             |
| Garanzia      | 5 years                         |
| Peso lordo    | 0.96 kg                         |
| Volume        | 0.003828 m <sup>3</sup>         |

## Info tecniche e installative

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto                | 0.76 kg                                                                                      |
| Classe di isolamento      | I                                                                                            |
| Grado di protezione       | IP20                                                                                         |
| Conformità                | CE                                                                                           |
| Temperatura d'esercizio   | 0° ~ +40 °C                                                                                  |
| Efficienza a pieno carico | X                                                                                            |
| Dimmer                    | NO, On-Off                                                                                   |
| Alimentazione             | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                        |
| Alimentatore              | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic     |
| Orientabilità             | vert. 0°-90° , orizz. 0°-355°                                                                |
| Accessori non inclusi     | Honeycomb filter, Narrow or wide beam lens,<br>Single connection on-off, Link on-off profile |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 15 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 15,00 W                               |
| Caratteristiche LED   | LED COB CITIZEN                           |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 80                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 30°                                       |
| Flusso sorgente       | 1800 lm                                   |
| Flusso utile          | 1550 lm                                   |