

Info generali

Interno - Lampade da parete


Indoor wall recessed adjustable projector with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission



Ean	8021696250120
Articolo	LITE AP OTTONE
Installazione	Lampade da parete
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.5 kg
Volume	0.0008 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.34 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Orientabilità	YES



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 3 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 3,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	23°
Flusso sorgente	200 lm
Flusso utile	130 lm
Rischio fotobiologico	2
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN