
Level

rev. 20-12-2023



Info generali

Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling or wall mounted lamp with integrated LED sources and diffuse light emission

Ean	8021696261188
Articolo	LEVEL PL D58
Installazione	Lampade da soffitto
Garanzia	5 years
Peso lordo	7.26 kg
Volume	0.090838 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	5.2 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 37,5 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 37,50 W
Caratteristiche LED	LED SMD module
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	17500 h
CRI	> 80
Flusso sorgente	3300 lm
Flusso utile	2950 lm
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com