# Io

rev. 20-12-2023






## Info generali

### Interno - Lampade da parete

Indoor wall recessed adjustable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696272030 |
| **Articolo** | IO AP NERO |
| **Installazione** | Lampade da parete |
| **Garanzia** | 5 years |
| **Peso lordo** | 0.39 kg |
| **Volume** | 0.0027 $m^3$ |

## Info tecniche e installative

| | |
|---|---|
| **Peso netto** | 0.24 kg |
| **Classe di isolamento** | II |
| **Grado di protezione** | IP20 |
| **Conformità** | CE |
| **Temperatura d'esercizio** | 0° ~ +40 °C |
| **Efficienza a pieno carico** | X |
| **Dimmer** | NO, On-Off |
| **Alimentazione** | 220-240 V AC 50/60 Hz<br>Integrated switch button |
| **Alimentatore** | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only), electronic |
| **Specifiche per l'incasso** | 110 x 32 - h. ≥ 40 , 3-20 |
| **Orientabilità** | YES |

## Info sorgente e prestazionali

| | |
|---|---|
| **Sorgente integrata** | Integrated LED module |
| **Sorgente sostituibile** | Replaceable (by qualified operators only) |
| **Potenza** | LED 3 W |
| **Emissione** | Direct |
| **Consumo massimo** | max 3,00 W |
| **Caratteristiche LED** | LED SMD CREE |
| **CCT LED** | 3000 K |
| **Durata LED (t. 25°c)** | 30000 h |
| **CRI** | > 90 |
| **Fascio luminoso** | 15° |
| **Flusso sorgente** | 300 lm |
| **Flusso utile** | 210 lm |
| **Lampadina inclusa** | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com