
Zig zag

rev. 20-12-2023





Info generali

Interno - Lampade da parete

Indoor wall mounted linear fitting with multiple integrated LED sources and indirect light emission

Ean	8021696282121
Articolo	ZIG ZAG AP D29 3000K OTTONE
Installazione	Lampade da parete
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.62 kg
Volume	0.00195 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	0.55 kg
Classe di isolamento	I
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	12,5 W
Emissione	Indirect
Consumo massimo	max 12,50 W
Caratteristiche LED	LED SMD SAMSUNG
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
Fascio luminoso	-
Flusso sorgente	1450 lm
Flusso utile	1310 lm
Rischio fotobiologico	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com