



Info generali

Interno - Lampade da terra

Indoor floor adjustable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Ean | 8021696285337 |
| Articolo | DIESIS PT NICKEL |
| Installazione | Lampade da terra |
| Garanzia | 5 years |
| Peso lordo | 4.26 kg |
| Volume | 0.022165 m ³ |

Info tecniche e installative

| | |
|----------------------------------|---|
| Peso netto | 3.5 kg |
| Classe di isolamento | II |
| Grado di protezione | IP20 |
| Conformità | CE |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C |
| Efficienza a pieno carico | X |
| Dimmer | NO, On-Off |
| Alimentazione | 220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button |
| Alimentatore | In-built, included Replaceable, electronic |
| Orientabilità | vert. 0°-90° , orizz. 0°-350° |

Info sorgente e prestazionali

| | |
|------------------------------|---|
| Sorgente integrata | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza | LED 4,5 W |
| Emissione | Direct |
| Consumo massimo | max 4,50 W |
| Caratteristiche LED | LED COB |
| CCT LED | 3000 K |
| Durata LED (t. 25°c) | 20000 h |
| CRI | > 80 |
| SDCM | 3 |
| Flusso sorgente | 300 lm |
| Flusso utile | 280 lm |
| Rischio fotobiologico | 1 |
| Lampadina inclusa | 1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN |