

Info generali

Interno - Lampade da terra

Indoor floor lamp with integrated LED sources, in-built switch and diffuse light emission

Ean	8021696299624
Articolo	FRAME PT BIANCO
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	12.72 kg
Volume	0.052488 m ³



Info tecniche e installative

Peso netto	10.3 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz Integrated switch button
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	LED 30 W
Emissione	Diffuse
Consumo massimo	max 30,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	30000 h
CRI	> 80
Flusso sorgente	3000 lm
Flusso utile	1110 lm
Rischio fotobiologico	1
Lampadina inclusa	1 - E14 OLIVA 4W 3000K CRI80 SATIN