

Oracle slim

rev. 20-12-2023





Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended dimmable lamp with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696304465
Articolo	ORACLE SLIM SP D150 ROUND 3000K DALI WH
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	8.4 kg
Volume	0.3072 m^3

Info tecniche e installative

Peso netto	2 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	1, DALI / Push
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	76 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 76,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	115°
Flusso sorgente	7050 lm
Flusso utile	4190 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com