
# Gemini

rev. 20-12-2023






## Info generali

### Interno - Sospensioni

Indoor suspended lamp with multiple integrated LED sources and direct light emission

| | |
|---|---|
| **Ean** | 8021696307701 |
| **Articolo** | GEMINI SP D105 ON-OFF OTTONE |
| **Installazione** | Sospensioni |
| **Garanzia** | 5 years |
| **Peso lordo** | 3.89 kg |
| **Volume** | 0.11342 $m^3$ |

## Info tecniche e installative

| | |
|---|---|
| **Peso netto** | 3.1 kg |
| **Classe di isolamento** | I |
| **Grado di protezione** | IP20 |
| **Conformità** | CE |
| **Temperatura d'esercizio** | 0° ~ +40 °C |
| **Efficienza a pieno carico** | X |
| **Dimmer** | NO, On-Off |
| **Alimentazione** | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| **Alimentatore** | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only), electronic |

## Info sorgente e prestazionali

| | |
|---|---|
| **Sorgente integrata** | Integrated LED module |
| **Sorgente sostituibile** | Replaceable (by qualified operators only) |
| **Potenza** | 82 W |
| **Emissione** | Direct |
| **Consumo massimo** | max 82,00 W |
| **Caratteristiche LED** | LED SMD |
| **CCT LED** | 3000 K |
| **Durata LED (t. 25°c)** | 50000 h |
| **CRI** | > 80 |
| **Fascio luminoso** | 130° |
| **Flusso sorgente** | 10000 lm |
| **Flusso utile** | 5330 lm |
| **Rischio fotobiologico** | 1 |

**IDEAL LUX s.r.l.**
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
**Tel** +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com